

Seria 6, Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură, 9 kg WQG14500BY



Uscătorul cu pompă de căldură cu clasă energetică A++, economisește energie iar senzorul AutoDry identifică atunci când hainele sunt uscate evitând astfel supraîncălzirea protejându-vă hainele

- **AutoDry:** usucă automat la gradul exact pe care îl dorești.
- **Opțiunea jumătate de încărcare:** optimizează setările de uscare (sarcină și durată) pentru încărcături mici.
- **Uscător de rufe cu cel mai ecologic agent (R290).**
- **Display LED mare:** funcționare ușoară și funcții suplimentare disponibile.
- **SensitiveDrying System:** pentru o uscare delicată, fără haine șifonate.

Date tehnice

Tip constructiv: Independent
Capac superior detașabil: Nu
Deschidere ușă (poziție balamale): Dreapta
Lungime cablu de alimentare: 145 cm
Dimensiuni aparat: 842x598x613 mm
Greutate netă: 53.0 kg
Gaze fluorurate cu efect de sera: R290
Instalație închisă ermetic: Da
Cantitate exprimată în echivalența CO²: 0.000 t
Cod EAN: 4242005357086
Putere de conectare nominală: 800 W
Amperaj: 10 A
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Capacitate maximă în kg (UE 2017/1369): 9.0 kg
Clasa de eficiență energetică (Regulament (UE) 2017/1369): E
Consumul de energie ponderat per ciclu (UE 2017/1369): 1.44 kWh/cycle
Consumul de energie ponderat per 100 de cicluri (UE 2017/1369): 144 kWh/100 cicluri
Eficiența condensării (UE 2017/1369): 86 %
Durata programului jumătate din capacitate (UE 2017/1369): 2:01
Durata programului capacitatea nominală (UE 2017/1369): 2:56

Accesorii optionale

WMZ20600 Wool in basket - accessory
WTZ27400 Kit de montare în coloana cu raft teles
WTZ27410 Kit de montare în coloana



Seria 6, Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură, 9 kg WQG14500BY

Uscătorul cu pompă de căldură cu clasă energetică A++, economisește energie iar senzorul AutoDry identifică atunci când hainele sunt uscate evitând astfel supraîncălzirea protejându-vă hainele

DETALII GENERALE

- Clasa de eficiență energetică¹: A++
- Consum de energie²: 258 kWh
- Capacitate: 1 - 9 kg
- Durata program³: 176 min
- Nivel de zgomot: 64 dB (A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a condensării⁴: B
- Eficiența condensării⁵: 86 %

PROGRAME

- Programe standard: Bumbac, Easy-care (îngrijire ușoară)
- Programe speciale: Bumbac, Bluze/Cămăși, Bumbac Eco, Țesături închise la culoare, Delicate, Prosoape, Hygiene, Mix, Super 40 (Uscare rapidă), Articole Sport, Pilote, Sintetice, Afânare lână (fără uscare), Program temporizat - aer cald

OPȚIUNI

- Ciclu antișifonare de 120 min la sfârșitul programului
- Opțiune Half Load (încărcare la jumătate): optimizează uscarea pentru încărcături mai mici
- Taste TouchControl: Iron Dry (Uscat pentru călcat), Cupboard dry (Uscat pentru dulap), Cupboard dry+ (Uscat intens pentru dulap), Programare terminare program, Half Load(Încărcare la jumătate), Antișifonare, Uscare delicată, Semnal sonor, Start/Reîncărcare/Pauză, Programare terminare program

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

- SelfCleaning Condenser - sistem de curățare automată a condensatorului pentru performanță ridicată și consum redus de energie
- AutoDry - măsoară automat umiditatea pentru a preveni supraîncălzirea hainelor și pentru a economisi energie
- Afișaj LED pentru indicarea timpului rămas și programare terminare program (24 h), indicare status program, funcții speciale
- Recomandare încărcare
- SoftDial: selector rotativ de programe
- Sensitive Drying system: Tambur din inox cu volum mare și structură specială pentru protecția țesăturilor și palete softDesign pentru distribuția optimă a rufelor în tambur și uscare uniformă
- AntiVibration Design: stabilitate sporită și nivel de zgomot scăzut
- Kit de evacuare inclus
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Semnalizare acustică la terminarea programului
- Ramă hublou: black-blackgrey
- Ușă cu deschidere în dreapta
- Hublou cu cârlig metalic de blocare

DETALII TEHNICE

- Posibilitate de încorporare sub blat, în nișă cu înălțime de 85 cm
- Dimensiuni (Î x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Adâncime aparat: 61.3 cm
- Adâncime aparat inclusiv ușa 64.8 cm
- Adâncimea aparatului cu ușă deschisă: 109.6 cm
- Pompă de căldură cu agent de răcire eco-friendly R290

¹ Pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D

² Consum de energie în kWh/an, bazat pe 160 cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, pentru încărcare completă și parțială, precum și pe consumul în programele cu consum redus de putere.


³ Durata programului standard pentru bumbac cu încărcare completă.

⁴ Pe o scară de la A la G a clasei de eficiență a condensării

⁵ Eficiența ponderată a condensării pentru programul standard de bumbac la sarcină totală și parțială

**Seria 6, Uscător de rufe cu
condensare și pompă de căldură, 9
kg
WQG14500BY**

Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm

