

**Серия 2, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, Нержавеющая сталь  
DWP64CC50R**



**Специальные принадлежности**

DWZ6HP1U2 : Комплект для работы в режиме циркуляции

**Вытяжка для настенного монтажа:  
убережет потолок и мебель на кухне от  
оседания на них копоти и жира.**

- Быстрая очистка воздуха на кухне благодаря высокой производительности.
- 3 ступени мощности для эффективного приготовления любого блюда.
- **Металлический жироулавливающий фильтр:** поглощает частички жира на кухне.
- **Тишина:** максимальная производительность при минимальном шуме.

**Технические особенности**

Технология установки : Wall-mounted

Длина сетевого кабеля : 120 см

Высота камина : 410-765/410-765 мм

Высота прибора без камина : 250 мм

Вес нетто : 8,4 кг

Управление : механический

Количество режимов мощности : 3-уровень

Макс.мощность вытяжки Отв.возд. : 380 м<sup>3</sup>/h

Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. : 235 м<sup>3</sup>/h

Количество ламп (шт) : 2

Уровень шума : 64 дБ (А) при 1 пВт

Диаметр вытяжного патрубка : 150 мм

Материал жироулавливающего фильтра : алюминий

Фильтр для очистки от запахов : Нет

Режим работы вытяжки : Регулируемый

Специальные принадлежности : DWA0KP6A, DWZ6HP1U2

Тип ламп : LED

Общая мощность ламп : 10 Вт

Тип жироулавливающего фильтра : Кассета

Мощность подключения : 135 Вт

Напряжение : 220-240 В

Частота : 50 Гц

Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением

Тип монтажа : Настенный монтаж

Материал корпуса : Нержавеющая сталь

Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением

Размеры прибора, включая кожух воздуховода (дюймы) : / x x

Размеры прибора в упаковке : 22.51 x 26.18 x 13.18

вес нетто : 18,000 lbs

Вес брутто : 21,000 lbs

Расположение вентилятора : Мотор в корпусе вытяжки

Защитный клапан от обратного притока воздуха : Нет

Длина сетевого кабеля : 120 см

Размеры прибора, включая кожух воздуховода : 790-1015 x 598.0 x 470.0 мм

Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ) : 572 x 665 x 335 мм

Вес нетто : 8,4 кг

Вес брутто : 9,4 кг



4 242005 072392

## **Серия 2, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, Нержавеющая сталь DWP64CC50R**

**Вытяжка для настенного монтажа: уберезет потолок и мебель на кухне от оседания на них копоти и жира.**

---

### **Дизайн:**

- Нержавеющая сталь
- Для настенного монтажа над варочной поверхностью

### **Окружающая среда и безопасность:**

- Класс эффективности энергопотребления: D
- Среднегодовое энергопотребление: 72.8 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: E\*
- Класс эффективности освещения: A\*
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: C\*

### **Комфорт:**

- Механическое управление, кнопки
- Металлический жирулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине

### **Техническая информация:**

- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- 3 ступени мощности
- Мощность подключения: 135 Вт

### **Размеры:**

- Штуцер для отвода воздуха диаметром 150 мм
- Размеры прибора в режиме отвода воздуха (В x Ш x Г): 790 - 1015 x 598 x 470 mm
- Размеры прибора в режиме циркуляции (В x Ш x Г): 790 - 1015 x 598 x 470 mm
- Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 380 м<sup>3</sup>/h
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 53 / 64 дБ
- Уровень шума: 53 дБ, 57 дБ, 64 дБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13
- Освещенность до 1000 люкс
- Цветовая температура освещения: 4000 К

\* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

**Серия 2, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, Нержавеющая сталь DWP64CC50R**

