

Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф с функцией добавления пара, 60 х 60 cm, Нержавеющая сталь HRG636XS7











1 х Эмалированный противень для выпечки, 1 х Комбинированная решетка, 1 х Универсальный противень

HEZ327000 :, HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 Форма для пиццы, HEZ625071 Противень для гриля, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Крышка для профессионал. противеня, HEZ633070 Профессиональный эмалир. противень, HEZ634000 :, HEZ635000 Универс. противень эмалированный, HEZ636000 Стеклянный противень, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00 :

Духовой шкаф Bosch, дополненный подачей пара, упростит процесс приготовления блюд, позволив добиться прекрасных кулинарных результатов.

- Телескопы на 3 уровнях: для безопасной и простой готовки.
- EcoClean Direct: легкий и быстрый уход
- **Функция Added Steam**: ваши блюда становятся хрустящими снаружи и сочными внутри.
- Простое голосовое управление с помощью Маруси от VK: Включение "Защиты от детей", режимов нагрева, установка температуры и многое другое.
- Home Connect Рецепты: управляйте духовым шкафом с вашего мобильного устройства.

Вес брутто:
Встраиваемый/ свободностоящий:Встроенный
Встроенная система очистки:Режим самоочистки EcoClean,
Гидролитический
Размеры ниши для встр.:585-595 x 560-568 x 550 мм
Габариты (ВхШхГ), мм:
Размеры прибора в упаковке (BxШxГ): 675 x 660 x 690 мм
Материал панели управления: нержавеющая сталь
Материал двери: стекло
Вес нетто:
Полезный объем:71 л
Количество:
Длина сетевого кабеля:
Внутреннее освещение - духовой шкаф 1:
Выдвижная тележка духовки: .Телескопические направляющие на
3 уровнях
Аксессуары в комплекте: 1 х Эмалированный противень для
выпечки, 1 х Комбинированная решетка, 1 х Универсальный
противень
Мощность конфорки:
Мощность конвекционного вентилятора в духовке 1: 2200 Вт
Класс энергоэффективности:
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)0.90
kWh/cycle
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)9.74
энергопотреоление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC)3.74 kWh/cycle
KWD/CVCIE
, ,
Индекс энергопотребления (2010/30/EC):87.1 %
Индекс энергопотребления (2010/30/EC): 87.1 % Потребляемая мощность: 3600 Вт
Индекс энергопотребления (2010/30/EC):
Индекс энергопотребления (2010/30/EC): .87.1 % Потребляемая мощность: .3600 Вт Предохранители: .16 А Напряжение: .220-240 В Частота: .50; 60 Гц Тип штепсельной вилки: .Вилка с заземлением Источник энергии: .9лектричество Требуемый размер ниши для установки (дюймы):
Индекс энергопотребления (2010/30/EC): .87.1 % Потребляемая мощность: .3600 Вт Предохранители: .16 А Напряжение: .220-240 В Частота: .50; 60 Гц Тип штепсельной вилки: .Вилка с заземлением Источник энергии: .9лектричество Требуемый размер ниши для установки (дюймы): .x Размеры прибора в упаковке: .26.57 x 25.98 x 27.16
Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС): .87.1 % Потребляемая мощность: .3600 Вт Предохранители: .16 А Напряжение: .220-240 В Частота: .50; 60 Гц Тип штепсельной вилки: .Вилка с заземлением Источник энергии: .9лектричество Требуемый размер ниши для установки (дюймы): .x Размеры прибора в упаковке: .26.57 x 25.98 x 27.16 вес нетто: .96.000 lbs
Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС): .87.1 % Потребляемая мощность: .3600 Вт Предохранители: .16 А Напряжение: .220-240 В Частота: .50; 60 Гц Тип штепсельной вилки: .Вилка с заземлением Источник энергии: .9лектричество Требуемый размер ниши для установки (дюймы): .x Размеры прибора в упаковке: .26.57 x 25.98 x 27.16 вес нетто: .96.000 lbs Вес брутто: .101.000 lbs
Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС): .87.1 % Потребляемая мощность: .3600 Вт Предохранители: .16 А Напряжение: .220-240 В Частота: .50; 60 Гц Тип штепсельной вилки: .Вилка с заземлением Источник энергии: .9лектричество Требуемый размер ниши для установки (дюймы): .x Размеры прибора в упаковке: .26.57 x 25.98 x 27.16 вес нетто: .96.000 lbs
Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС): .87.1 % Потребляемая мощность: .3600 Вт Предохранители: .16 А Напряжение: .220-240 В Частота: .50; 60 Гц Тип штепсельной вилки: .Вилка с заземлением Источник энергии: .9лектричество Требуемый размер ниши для установки (дюймы): .x Размеры прибора в упаковке: .26.57 x 25.98 x 27.16 вес нетто: .96.000 lbs Вес брутто: .101.000 lbs





Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф с функцией добавления пара, 60 х 60 cm, Нержавеющая сталь HRG636XS7

Духовой шкаф Bosch, дополненный подачей пара, упростит процесс приготовления блюд, позволив добиться прекрасных кулинарных результатов.

Вид духовки/ вид нагрева:

- Духовой шкаф с AddedSteam с 15режимами нагрева:
- 4D-горячий воздух, Горячий воздух ЕСО, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ЕСО, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Интенсивный жар, Бережное тушение, Размораживание, Подогрев посуды, Сушка, Поддержание температуры
- Дополнительные режимы нагрева с использованием пара: Подогрев готовых блюд, Режим "Брожение"
- Температурный диапазон 30 C° 300 C°
- Внутренний объём духовки: 71 л

Направляющие

- Количество уровней направляющих: 5 шт.
- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение, Stop-функция

Дизайн:

- Поворотный переключатель
- Внутренняя поверхность духовки: эмаль цвета "антрацит"

Очистка

- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

Комфорт:

- Трехсоставной полноцветный ТFT-дисплея 7,5" с сенсорным управлением
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Рекомендация температуры для каждого вида нагрева
- Индикация фактической температуры в духовке через нажатие клавиши Info Простая регулировка температуры Функция "Шабат" позволяет поддерживать блюдо в готовом состоянии до 76 часов
- Программа удаления накипи
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose обеспечивает плавное открытие и закрытие дверцы
- Дверная ручка
- Меню Assist подскажет как приготовить блюда наилучшим образом в автоматическом режиме
- Сенсор для выпечки PerfectBake является уникальной технологией, обеспечивающей идеальный результат выпекания в автоматическом режиме
- Многоточечный термощуп PerfectRoast обеспечивает точное достижение температуры внутри мяса, независимо от толщины, наличия костей, жировых прослоек
- Автоматический быстрый разогрев позволяет устанавливать

блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления

- LED-освещение внутреннего пространство рабочей зоны
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Выдвижная панель управления скрывает резервуар для воды
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур
- Home Connect- дистанционное управление прибором через приложение

Принадлежности:

 Эмалированный противень для выпечки, Комбинированная решетка, Универсальный противень

Комфорт / Безопасность:

- 3- слойное остекление дверцы позволяет удерживать температуру наружного стекла не выше 40 °C
- Функция "Детская безопасность"
- Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы Индикация остаточного тепла

Техническая информация


- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Норма напряжения 230Вт± 10%В
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами ECNr. 65/2014): А
- Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.9 кВт/ч
- Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора:0.74 кВт/ч
- Количество камер: 1 Источник нагрева: электрический Объём камеры:71 л


Размеры:

- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм х 594 мм х 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм 595 мм x 560 мм 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу
- Духовые шкафы Serie | 8 идеально комбинируются с компактными приборами как при вертикальном, так и горизонтальном встраивании.




Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф с функцией добавления пара, 60 х 60 cm, Нержавеющая сталь HRG636XS7





Размеры в мм



При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели		мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо	
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм	
Индукционная вар панель с нагревом по всей площади		48 мм	
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм	
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм	



