

**ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА, 45 СМ
S581F50X2R**



Z7710X0	Удлинение для шлангов Aquastop
Z7860X0	Крепежная планка
Z7863X0	Корзина для столовых приборов
Z7865X1EU :	
Z7870X0	Комплект для посудом.машины
Z7871X1	Кассета для мытья столового серебра
Z7880X0	Откидной шарнир

Узкая встраиваемая посудомоечная машина сбережет драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

- ✓ InfoLight: луч на полу, показывающий, что мойка в процессе
- ✓ Программа Chef 70 °C: профессиональная программа для удаления пригоревших остатков пищи.
- ✓ Система AquaStop: надежная защита от протечек на протяжении всего срока службы посудомоечной машины.
- ✓ Rackmatick: легкая и гибкая регулировка высоты коробов внутри посудомоечной машины

Тип установки: Встроенный
Кол-во комплектов посуды: 10
Съемная верхняя крышка: Нет
Декоративные дверные панели: Нет возможности доукомплектовать декоративными панелями
Частота: 60; 50 Гц
Длина сетевого кабеля: 175.0 cm
Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
Длина подводящего шланга: 165 cm
Длина отводящего шланга: 205 cm
Регулируемый цоколь: Как по горизонтали, так и по вертикали
Высота с рабочей поверхностью: 0 мм
Высота: 815 мм
Максимальная регулируемая высота: 60 мм
Размеры прибора: 815 x 448 x 550 mm
Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 870 x 510 x 670 mm
Вес нетто: 31.2 kg
Вес брутто: 33.0 kg
Напряжение: 220-240 V
Предохранители: 10 A
Проточный водонагреватель: Да
Параметры потребления воды: 9.5 л
Длительность программы сравнения: 195 мин



ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА, 45
СМ
S581F50X2R

Общая информация

- Уровень шума на ночной программе 43дБ

Техническая информация

- 5 программы: Chef 70°, Эко 50°, Ночная программа 50°, 1-часовая 65°, Быстрая
- 1 специальная функция: ГигиенаПлюс
- InfoLight® проецирует на пол светящуюся точку, обозначающую, что запущена программа мытья.

Комфорт и Безопасность

- Три положения верхнего короба с системой Rackmatic-3, легко переставить по высоте даже при полной загрузке
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- Теплообменник.

Техническая информация

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА, 45
СМ
S581F50X2R

