

**Утюг с пароувлажнением, QuickFilling
Secure, 2200 W
TDA2377**



**Безопасность в течение длительного
срока службы - с системой
автоматического отключения и тройной
защитой от накипи 3AntiCalc.**

- Сильный паровой удар.
- **3AntiCalc - функция тройной очистки:** selfClean, calc'nClean и интегрированная система antiCalc.
- Подошва PalladiumGlissée с паровыми каналами и 3-зональной структурой - для оптимального распределения пара и идеального скольжения.
- **Автоотключение для обеспечения безопасности:** прибор самостоятельно отключится, если его не используют.

Технические особенности

Dimensions :	138 x 124 x 281
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	145 x 125 x 300
Pallet dimensions :	195.0 x 80.0 x 120.0
Quantity per packing unit :	6
Standard number of units per pallet :	288
Net weight (kg) :	1,079
Gross weight (kg) :	1,2
EAN-код :	4242002633213
Maximum Power (W) :	2200
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50/60
Length electrical supply cord (cm) :	190,0
Сертификат соответствия :	, VDE



**Утюг с пароувлажнением, QuickFilling
Secure, 2200 W
TDA2377**

**Безопасность в течение длительного
срока службы - с системой
автоматического отключения и тройной
защитой от накипи 3AntiCalc.**

Производительность

- Паровой удар: 90 г
- Постоянный пар: 25 г/мин
- Мощность: 2000 Вт
- Керамическая подошва Palladium-glissée

Удобство

- Регулировка уровня подачи пара (0/1/2)
- ZACA: функция тройной очистки: selfClean, calc'nClean и интегрированная система antiCalc
- Вертикальный пар
- Большой прозрачный контейнер для воды (0.22 л)
- QuickFilling: увеличенное отверстие для залива воды для более быстрого наполнения утюга водой/опорожнения
- регулировка температуры
- Функция "Спрей"
- Длинный шнур (1.9 м) с гибким шарниром

Безопасность

- Автоматическое защитное отключение: утюг отключается, если им не пользуются
- Световой индикатор работы