

**Серия 6, Отдельностоящий
холодильник с верхней
морозильной камерой, 186 x 86
см, Нержавеющая сталь
KDD86AI304**



**Холодильник XXL NoFrost с верхней
морозильной камерой с диспенсером
для воды и ChillerBox: сохраняет
свежесть мясных и рыбных продуктов в
два раза дольше.**

- **Освещение LED:** равномерное освещение внутреннего пространства прибора, не ослепляющее глаз - прослужит в течение всего срока эксплуатации прибора.
- **Класс энергоэффективности A++ потребляет электроэнергии на 40% меньше в сравнении с классом A.**
- **2 системы охлаждения:** отдельное управление холодильным и морозильным отделениями - защита от проникновения запахов из отделения в отделение.
- **Полки EasyAccess:** выдвижные стеклянные полки для удобной загрузки и разгрузки продуктов, а также идеального вида.

Energy Efficiency Class (Regulation (EU) 2017/1369)¹: F
Average annual energy consumption in kilowatt hour per year
(kWh/a)²: 381 kWh/annum
Sum of volume of frozen compartments: 148 л
Полезный объем холодильных отделов: 493 л
Уровень шума: 41 дБ (A) при 1 пВт
Уровень шума (класс): C
Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Отдельно
устанавливаемый
Варианты дверной панели: Невозможно
Высота: 1860 мм
Ширина прибора: 860 мм
Глубина прибора : 800 мм
Вес нетто: 105.1 кг
EAN-код: 4242005228720
Потребляемая мощность: 100 Вт
Ток : 10 А
Дверные петли: Другие
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50 Гц
Длина кабеля электропитания: 240 см
Количество компрессоров: 1
Количество независимых систем охлаждения: 2
Внутренний вентилятор: Нет
перенавешиваемый: Да
Количество регулируемых полок в холодильной камере: 3
Полка для бутылок: Да
Система NoFrost: Fridge and freezer
Типы установки: Отдельно устанавливаемый



¹ Scale of Energy Efficiency Classes from A to G

² Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.

**Серия 6, Отдельностоящий
холодильник с верхней
морозильной камерой, 186 x 86
см, Нержавеющая сталь
KDD86AI304**

**Холодильник XXL NoFrost с верхней
морозильной камерой с диспенсером
для воды и ChillerBox: сохраняет
свежесть мясных и рыбных продуктов в
два раза дольше.**

- Общий объем (брутто): 687 л
- Холодильное отделение: 505 л
- Морозильное отделение: 182 л (-18°C и ниже)
- Основываясь на результатах стандартных 24-часовых испытаний. Действительные значения потребления зависят от использования/положения прибора.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Монтаж

Общая информация

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 388 кВтч/год
- Общий объем: 641 л
- Уровень шума: 41 дБ(A) re 1 pW

ДИЗАЙН

- Цвет поверхности двери: inox EasyClean
- Вертикальная накладная ручка, Алюминевая
- LED освещение

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- NoFrost
- Электронная регулировка температуры с индикацией на жидкокристаллическом дисплее
- Раздельный контроль температуры для холодильного и морозильного отделений
- Визуальная и акустическая система сигнализации

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 493 л
- Система Multi Airflow
- Полки из ударопрочного стекла: 3 шт., 3 из них переставляемые по высоте
- 1 большие надверные полки

Центр свежести

Морозильное отделение

- Мощность замораживания 16 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 22 ч
- TIS
- 2 надверные полки

Размеры

- Размеры прибора (ВxШxГ): 186 x 86 x 80 см

Техническая информация

- перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Номинальное напряжение: 220 - 240 ВВ

АКСЕССУАРЫ


- Аксессуары: подставка для яиц

Специальные Аксессуары

Специфические Опции для Региона

**Серия 6, Отдельностоящий
холодильник с верхней
морозильной камерой, 186 x 86
см, Нержавеющая сталь
KDD86AI304**

measurements in mm



Description:

- A: Height
- B: Width
- C: Depth with door closed, without handle
- D: Cabinet depth
- E: Width with door opened to 90°
- F: Depth with door opened
- G: Depth with door closed, with handle
- H: Air gap for installation in recess or fitted cabinet

Appliance name	A	B	C	D	E	F	G	H
KDN86 (inner handle)	1860	860	810	720	870	1610	810	12
KDN86 (outer handle)	1860	860	810	720	910	1610	850	12