

**Serie | 6, Ostrovčekový odsávač pár,
90 cm, čisté sklo
DIA098E50**

A



Zvláštne príslušenstvo

DHZ1245 : Predĺženie komína, 1100 mm
 DHZ1250 : Konštrukcie pre predl. komína, 500 mm
 DHZ1252 : Konštrukcie pre predl. komína, 1000 mm
 DHZ1255 : Konštrukcie pre predl. komína, 1600 mm
 DHZ5326 : Aktivný uhlíkový filter
 DHZ5365 : Montážna sada pre cirkuláciu
 DSZ5201 : CleanAir aktívny uhlíkový filter
 DSZ6220 : CleanAir montážna sada pre cirkuláciu
 DZZ0XX0P0 : CleanAir regeneračný filter

**Ostrovčekový odsávač pár: perfektné
riešenie pre váš varný ostrovček vďaka
flexibilnej montáži na strop.**

- **Výkon odvetrávania:** až 790 m³/h sa rýchlo postará o optimálnu kvalitu vzduchu v kuchyni.
- **LED osvetlenie:** pre perfektné, veľmi energeticky úsporné osvetlenie varnej dosky.
- V prípade veľmi silných kuchynských výparov sa nastaví intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením .

Technické údaje

farba komína odsávača :	antikoro
typ konštrukcie :	Chimney
aprobačné certifikáty :	CE, Ukraine, VDE
Dĺžka prívodného kábla (cm) :	130
výška komína (mm) :	699-879/699-999
výška spotrebiča bez komína (mm) :	52
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Hmotnosť netto (kg) :	31,408
ovládanie :	elektronicky
regulácia výkonových stupňov :	3-stupňová + 2 intenzívne
Max. výkon odvetrania (m ³ /h) :	430
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu (m ³ /hod.) :	360
Max. výkon cirkulácie vzduchu (m ³ /h) :	290
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania (m ³ /hod.) :	790
počet žiaroviek (ks) :	4
Hlučnosť v dB :	58
priemer odvetrávacieho hrdla (mm) :	150 / 120
materiál tukového filtra :	Washable aluminium
EAN :	4242002775432
príkion (W) :	172
istenie (A) :	10
napätie (V) :	220-240
frekvencia (Hz) :	50; 60
typ zástrčky :	Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže :	Island



Serie | 6, Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm, čisté sklo DIA098E50

Ostrovčekový odsávač pár: perfektné riešenie pre váš varný ostrovček vďaka flexibilnej montáži na strop.

- Ostrovčekový odsávač pár
- šírka: 90 cm
- pre montáž na strop nad varné miesto
- sklenený štít: čiré sklo
- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre prevádzku s cirkuláciou vzduchu je nutná montážna sada ako zvláštne príslušenstvo
- vnútorný rám
- elektronické ovládanie
- tlačidlá s krátkym zdvihom s digitálny ukazovateľ
- elektronické riadenie so senzorovým ovládaním a digitálnym ukazovateľom
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- dobeh ventilátora 10 min.
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- osvetlenie pracovnej plochy pomocou 4 x 3W LED
- možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
- funkcia SoftLight - postupné zhasínanie a rozsvetovanie
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra
- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 430 m³/h, intenzívny stupeň 790 m³/h
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
max. normálny stupeň 430 m³/h, intenzívny stupeň 790 m³/h
- efektívna energeticky úsporná BLDC technológia
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
max. normálny stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzívny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 744-924 x 900 x 680 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 744-1044 x 900 x 680 mm
- rozmery pri recirkulácii s CleanAir modulom (VxŠxH):
819-1051 x 900 x 680 mm
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- príkon: 172 W

**Serie | 6, Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm,
čisté sklo
DIA098E50**

