

Serie | 4, Nástenný odsávač pár, 60 cm, antikoro DWB067A50



Zvláštne príslušenstvo

DHZ1225 : Predĺženie komína, 1000 mm
 DHZ1235 : Predĺženie komína, 1500 mm
 DHZ5325 : Montážna sada pre cirkuláciu
 DHZ5326 : Aktivný uhlíkový filter
 DSZ5201 : CleanAir aktívny uhlíkový filter
 DSZ6200 : CleanAir montážna sada pre cirkuláciu
 DZZ0XX0P0 : CleanAir regeneračný filter



Komínový odsávač pár na stenu: namontuje sa na stenu a umožní vám tak naplánovať si kuchyňu presne podľa vašich predstáv.

- **Výkon odvetrávania:** až 680 m³/h sa rýchlo postará o optimálnu kvalitu vzduchu v kuchyni.
- **LED osvetlenie:** pre perfektné, veľmi energeticky úsporné osvetlenie varnej dosky.
- V prípade veľmi silných kuchynských výparov sa nastaví intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením .

Technické údaje

typ konštrukcie :	Chimney
aprobačné certifikáty :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Dĺžka prívodného kábla (cm) :	130
výška komína (mm) :	582-908/582-1018
výška spotrebiča bez komína (mm) :	46
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Hmotnosť netto (kg) :	14,684
ovládanie :	elektronicky
Max. výkon odvetrania (m ³ /h) :	430
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu (m ³ /hod.) :	360.0
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania (m ³ /hod.) :	680
počet žiaroviek (ks) :	2
Hlučnosť v dB :	58
priemer odvetrávacieho hrdla (mm) :	150 / 120
materiál tukového filtra :	Washable aluminium
EAN :	4242002774091
príkion (W) :	136
istenie (A) :	10
napätie (V) :	220-240
frekvencia (Hz) :	50; 60
typ zástrčky :	Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže :	Wall-mounted



Serie | 4, Nástenný odsávač pár, 60 cm, antikoro DWB067A50

Komínový odsávač pár na stenu: namontuje sa na stenu a umožní vám tak naplánovať si kuchyňu presne podľa vašich predstáv.

-
- Komínový odsávač pár
 - šírka: 60 cm
 - pre montáž na stenu nad varné miesto
 - prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
 - pre prevádzku s cirkuláciou vzduchu je nutná montážna sada ako zvláštne príslušenstvo
 - rýchla montáž - nové upevnenie na stenu
 - vnútorný rám
 - elektronické ovládanie
 - tlačidlá s krátkym zdvihom, podsvietené
 - 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
 - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
 - vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
 - osvetlenie pracovnej plochy pomocou 2 x 3W LED
 - kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
 - výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 430 m³/h, intenzívny stupeň 680 m³/h
 - výkon odvetrávania podľa EN 61591:
max. normálny stupeň 430 m³/h, intenzívny stupeň 680 m³/h
 - efektívna energeticky úsporná BLDC technológia
 - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
max. normálny stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
 - rozmery pri odtáhu (VxŠxH): 628-954 x 600 x 500 mm
 - rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 628-1064 x 600 x 500 mm
 - rozmery spotrebiča pri cirkulácii s CleanAir modulom (VxŠxH):
689 x 600 x 500 mm - montáž na vonkajší komín
809-1139 x 600 x 500 mm - montáž na vnútorný komín
 - odtahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
 - príkon: 136 W

Serie | 4, Nástenný odsávač pár, 60 cm, antikoro DWB067A50

