


Serie | 8, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro DWB091K50



Zvláštne príslušenstvo

DHZ1223 : Predĺženie komína, 1000 mm
 DHZ1233 : Predĺženie komína, 1500 mm
 DHZ5345 : Montážna sada pre cirkuláciu
 DHZ5346 : Aktivný uhlíkový filter
 DSZ5201 : CleanAir aktívny uhlíkový filter
 DSZ6240 : CleanAir montážna sada pre cirkuláciu
 DZZ0XX0P0 : CleanAir regeneračný filter

A

Komínový odsávač pár na stenu: namontuje sa na stenu a umožní vám tak naplánovať si kuchyňu presne podľa vašich predstáv.

- **Výkon odvetrávania:** až 790 m³/h sa rýchlo postará o optimálnu kvalitu vzduchu v kuchyni.
- **LED osvetlenie:** pre perfektné, veľmi energeticky úsporné osvetlenie varnej dosky.
- V prípade veľmi silných kuchynských výparov sa nastaví intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením .
- **Veľmi tichý:** silný výkon pri iba 66 dB.

Technické údaje

typ konštrukcie :	Chimney
aprobačné certifikáty :	CE, Eurasian, VDE
Dĺžka prívodného kábla (cm) :	130
výška komína (mm) :	582-908/582-1018
výška spotrebiča bez komína (mm) :	46
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Hmotnosť netto (kg) :	21,363
ovládanie :	elektronicky
regulácia výkonových stupňov :	3-stupňová + 2 intenzívne
Max. výkon odvetrania (m ³ /h) :	600
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu (m ³ /hod.) :	480.0
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania (m ³ /hod.) :	790
počet žiaroviek (ks) :	3
Hlučnosť v dB :	66
priemer odvetrávacieho hrdla (mm) :	150 / 120
materiál tukového filtra :	Washable stainless steel
EAN :	4242002812199
príkon (W) :	269
istenie (A) :	10
napätie (V) :	220-240
frekvencia (Hz) :	50; 60
typ zástrčky :	Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže :	Wall-mounted



4 242002 812199

Serie | 8, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro DWB091K50

Komínový odsávač pár na stenu: namontuje sa na stenu a umožní vám tak naplánovať si kuchyňu presne podľa vašich predstáv.

- trieda spotreby energie: A* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 33.3 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 44/66 dB*

Variant:

- Komínový odsávač pár
- šírka: 90 cm
- pre montáž na stenu nad varné miesto

Prevádzka a výkon

- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre prevádzku s cirkuláciou vzduchu je nutná montážna sada ako zvlášťne príslušenstvo
- vnútorný rám
- rýchla montáž - nové upevnenie na stenu

Komfort

- elektronické ovládanie pomocou TouchControl, automatická funkcia
- senzor kvality vzduchu
- ovládanie DirectSelect s LightLine
- elektronické riadenie so senzorovým ovládaním a digitálnym ukazovateľom

Prevádzkový režim / prevádzka:

- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- dobeh ventilátora 10 min.
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- osvetlenie pracovnej plochy pomocou 3 x 3W LED
- možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
- funkcia SoftLight - postupné zhasínanie a rozsvetovanie
- intenzita svetla: 897 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- obvodové odsávanie
- nerezový kryt filtra
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra

Výkon:

- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 600 m³/h, intenzívny stupeň 790 m³/h
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
max. normálny stupeň 600 m³/h, intenzívny stupeň 790 m³/h

Technické informácie

- efektívna, energeticky úsporná BLDC technológia
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
max. normálny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzívny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- extrémne tichá prevádzka vďaka špeciálnemu tlmeniu hluku

Rozmery:

- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 628-954 x 900 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 628-1064 x 900 x 500 mm
- rozmery spotrebiča pri cirkulácii s CleanAir modulom (VxŠxH):
689 x 900 x 500 mm - montáž na vonkajší komín
809-1139 x 900 x 500 mm - montáž na vnútorný komín
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- príkon: 269 W

* Podľa nariadenia EU - 65/2014

**Serie | 8, Nástenný odsávač pár, 90 cm,
antikoro
DWB091K50**

