

Séria 2, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierna DWB96BC60



Zvláštne príslušenstvo

DZZ1XX1B6	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
DZZ0XX0P0	Long Life pachový filter (náhradný)

Odsávač pár v Box-designe: výkon a zodpovedajúci design obsiahnutý v jednom odsávači.

- Maximálne redukuje množstvo tuku vo vzduchu.

Technické údaje

Farba komína odsávača:	čierna
typ konštrukcie:	Nástenná
Dĺžka prírodného kábla:	130 cm
Výška komína:	583-912/583-1022 mm
Výška:	53 mm
Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou:	550 mm
Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou:	650 mm
Hmotnosť netto:	13.4 kg
Ovládanie:	mechanické
regulácia výkonových stupňov:	3-stupňová
Max. výkon odvetrania:	619 m³/h
Max. výkon recirkulácie vzduchu:	422 m³/h
Maximum Air flow:	619 m³/h
Počet svetelných zdrojov:	2
Hlučnosť:	70 dB(A) re 1pW
Priemer odvetrávacieho hrdla:	120 / 150 mm
Materiál tukového filtra:	Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
EAN:	4242005355051
Príkon:	220 W
Istenie:	10 A
Napätie:	220-240 V
Frekvencia:	50; 60 Hz
Typ zástrčky:	Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže:	Nástenné



4 242005 355051

Séria 2, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierna DWB96BC60

Odsávač pár v Box-designe: výkon a zodpovedajúci design obsiahnutý v jednom odsávači.

Design

- Box Design
- šírka: 90 cm

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: B* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 47.4 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 49/70 dB*
- výkon pri odvetrávaní: max. výkon odvetrania 619 m³ / h podľa DIN / EN 61591
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
- s CleanAir Plus sadou pre prevádzku s cirkuláciou (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo) dosiahne váš odsávač pár nižšie uvedených hodnôt:
- výkon odsávania pri recirkulácii:
- max. normálny stupeň: 422m³/h
- hodnoty hlučnosti:
- max. normálny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW

Variant:

Prevádzkový režim / prevádzka:

Výkon

Životné prostredie a bezpečnosť:

Technické informácie

Komfort

- možnosť odťahu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvlášťne príslušenstvo)
- pre montáž na stenu nad varné miesto
- 3 výkonové stupne cez tlačidlový prepínač
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- energeticky úsporný kondenzátorový motor
- osvetlenie: 2 x 1,5W LED
- intenzita svetla: 91 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- príkon: 220 W
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- Redukcia s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- spätná klapka súčasťou

Rozmery

- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 635-965 x 900 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 635-1075 x 900 x 500 mm
- rozmery spotrebiča pri cirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (VxŠxH):
- 703 x 900 x 500mm - montáž na vonkajší komín
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montáž na vnútorný komín
- rozmery recirkulácie s cleanAir modulom (VxŠxH):
- 703 x 900 x 500mm - montáž s vonkajším komínom
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montáž s telekopickým komínom
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
- 703 x 900 x 500mm - montáž na vonkajší komín
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montáž na predĺženie komína

* Podľa nariadenia EU - 65/2014

