

Serie 4, Izvlečna kuhinjska napa, 60 cm, Kovinsko srebrna DFM064A53



Posebni dodatni pribor

DSZ4682	Okrasna letev, bela
DSZ4686	Okrasna letev, črna
DWZ1IT1B4	Filter za odstranj. vonjav Clean Air rez
DWZ1IT1I4	Stand.set za kroženje zraka Clean Air
HEZG9AS00S	

Teleskopska napa: komaj vidna, vgrajena v stensko omaro, kar zagotavlja jasen dizajn kuhinje.

- **Tiho delovanje:** najvišja stopnja odvajanja ob nizki stopnji hrupa
- **EcoSilence Drive:** močan in varčen motor za tiho in učinkovito delovanje nape.
- **Osvetlitev:** Energijsko varčna razsvetljava zagotavlja belo in dobro osvetlitev za površino kuhališča
- **Intenzivna stopnja:** še posebej hitro in učinkovito odstrani močne vonjave pri kuhi.
- **Pri odvajanju se zrak očisti s pomočjo maščobnega filtra in nato odvede v zunanost, kar zagotovi optimalno kakovost zraka v kuhinji.**

Tehnični podatki

Tipologija:	Pull-out
Dolžina priključnega kabla:	175.0 cm
Dimenzije niše (VxŠxG):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Višina izdelka:	203 mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo:	430 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo:	650 mm
Neto masa:	7.8 kg
Način upravljanja:	elektronski
Število različnih hitrosti:	3-stages + intensive setting
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja:	... 268 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja:	353 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja:	263 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja:	400 m ³ /h
Maksimalen pretok zraka:	268 m ³ /h
Število svetil:	2
Glasnost:	62 dB(A) re 1pW
Premjer cevi:	120 / 150 mm
Material filtra:	Pralni aluminij
EAN koda:	4242005231973
Priključna moč:	74 W
Tok:	10 A
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50; 60 Hz
Tip vtiča:	Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Tip namestitve:	Vgradni



4 242005 231973

Serie 4, Izvlečna kuhinjska napa, 60 cm, Kovinsko srebrna DFM064A53

Teleskopska napa: komaj vidna, vgrajena v stensko omaro, kar zagotavlja jasen dizajn kuhinje.

- Razred učinkovitosti pretoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: C
- Priključna moč: 74 W

*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014

Tip

- 60 cm
- kovinsko siva
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Recirculating kit

Oblika

Udobje

- Klasične tipke
- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- 10-minutni zamik izklopa

Funkcije

- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 294 lux
- Kasete z alu okvirjem
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju

Pretok

- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 268 m³/h; pri intenzivnem načinu: 400 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 268 m³/h; pri intenzivnem načinu: 400 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 62 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk; pri intenzivnem načinu: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 268m³/h
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 49/62 dB
- EcoSilenceDrive motor

Vgradnja in planiranje

- Dimenzije (VxŠxG): 203 x 598 x 290 mm
- Vgradne dimenzije (VxŠxG): 162 x 526 x 290 mm
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Električni kabel dolžine 1.75 m z vtikačem

Tehnične informacije

- Energijski razred: A (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 21 kWh/leto

Serie 4, Izvlečna kuhinjska napa, 60 cm, Kovinsko srebrna
DFM064A53



