

**Serie | 6, Otočna kuhinjska napa, 90 cm, clear glass DIA098E50**



A

**Otočna kaminska napa: s fleksibilno stropno montažo popolna rešitev za vaš kuhalni otok.**

- **Zmogljivost odzračevanja:** z do 790 m<sup>3</sup>/h hitro poskrbi za optimalno kakovost zraka v kuhinji.
- **LED osvetlitev:** za odlično osvetlitev kuhalne plošče pri izredno nizki porabi energije.
- **Intenzivna stopnja s funkcijo postavitve v začetni položaj:** po 6M avtomatsko preklopi napa na normalno obratovanje.
- **Izjemno tiha:** zelo zmogljiva pri samo 58 dB.

**Tehnični podatki**

Barva dekorativnega dimnika :	nerjaveče jeklo
Tipologija :	Chimney
Znaki ustreznosti :	CE, Ukraine, VDE
Dolžina priključnega kabla (cm) :	130
Višina dekorativne cevi (mm) :	699-879/699-999
Višina proizvoda brez dekorativne cevi (mm) :	52
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Neto masa (kg) :	31,408
Način upravljanja :	elektronski
Število različnih hitrosti :	3 stopenjski + 2 intenzivno
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja (m <sup>3</sup> /h) :	430
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja (m <sup>3</sup> /h) :	360
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja (m <sup>3</sup> /h) :	290
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja (m <sup>3</sup> /h) :	790
Število svetil :	4
Raven hrupa (dB(A) re 1 pW) :	58
Premer cevi (mm) :	150 / 120
Material filtra :	Washable aluminium
EAN koda :	4242002775432
Priključna moč (W) :	172
Tok (A) :	10
Napetost (V) :	220-240
Frekvenca (Hz) :	50; 60
Tip vtiča :	Schuko-/Gardy vtičak z ozemlji
Tip namestitve :	Island

**Posebni dodatni pribor**

- DHZ5365 : Komplet za recirkulacijo zraka  
 DSZ5201 : CleanAir filter z akt. ogljem rez. del  
 DSZ6220 : CleanAir set za recirkulacijo  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir filter z aktivnim ogljem regen.



## Serie | 6, Otočna kuhinjska napa, 90 cm, clear glass DIA098E50

### Otočna kaminska napa: s fleksibilno stropno montažo popolna rešitev za vaš kuhalni otok.

#### Dimenzije:

- Za pritrditev na strop nad kuhalnim otokom
- Priključna moč: 172 W
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 744-924 x 900 x 680 mm
- Dimenzije - kroženje zraka (VxŠxG): 744-1044 x 900 x 680 mm
- Dimenzije - kroženje zraka s CleanAir modulom (VxŠxG): 819-1051 x 900 x 680 mm

#### Tip:

- Otočna napa
- Prozorno steklo
- Notranje ogrodje
- Pretok:
- EcoSilence Drive
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 430 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivnem načinu: 790 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)

#### Okolje in varnost:

- Energijski razred: A (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 36.4 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 58 dB(A) re 1 pW [44 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 72 dB(A) re 1 pW [58 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 47/58 dB

#### Design:

- Osvetljenost: 1120 lux
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetlitev kuhališča: 4 x 3 W LED osvetlitev

#### Udobje:

- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke
- 5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- 10-minutni zamik izklopa
- SoftLight postopna osvetlitev/zatemnitev
- Možnost nastavitve intenzitete svetlobe
- Visokozmogljivi dvokanalni ventilator
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Indikator zasičenosti filtra (kovinskega ali oglenelega)

