

## Serie 4, Otočna kuhinjska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DIB97IM50



DHZ1231 :, DHZ1241 :, DHZ1246 :, DHZ1251 :, DHZ1253 :, DHZ1256 :, DIZ2CB1I4 Stand.set za kroženje zraka Clean Air, DIZ2CX5C6 Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji, DIZ2FX5D1 Set za kroženje zraka Long Life zunanji, DZZ0XX0P0 Filter za odstran.vonjav Long Life rez, DZZ1XX1B6 Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez, DZZ2CB1B4 Filter za odstranj. vonjav Clean Air rez, HEZG9AS00S :

- **Posebej tiho:** maksimalna zmogljivost odvajanja zraka pri nizkem nivoju hrupa.
- **Notranjost enostavna za čiščenje:** skriti vijaki in kabli ter zaobljeni robovi omogočajo enostavno čiščenje.
- **Stopnja filtriranja maščobe:** iz kuhinjskega zraka filtrira prek 85 % maščob.
- **TouchSelect upravljanje:** hitro do željene moči delovanja in osvetlitve kuhališča.

Tipologija: ..... Island/Ceiling  
 Dolžina priključnega kabla: ..... 130.0 cm  
 Višina dekorativne cevi: ..... 691-871/691-991 mm  
 Višina izdelka: ..... 53 mm  
 Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: ..... 550 mm  
 Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: ..... 650 mm  
 Neto masa: ..... 29.2 kg  
 Način upravljanja: ..... elektronski  
 Število različnih hitrosti: ..... 3-stages + intensive setting  
 Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ... 438 m<sup>3</sup>/h  
 Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: ..... 527 m<sup>3</sup>/h  
 Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: ..... 390 m<sup>3</sup>/h  
 Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja: ..... 754 m<sup>3</sup>/h  
 Maksimalen pretok zraka: ..... 438 m<sup>3</sup>/h  
 Število svetil: ..... 4  
 Glasnost: ..... 57 dB(A) re 1pW  
 Premer cevi: ..... 150 / 120 mm  
 Material filtra: ..... Pralni aluminij  
 EAN koda: ..... 4242005086269  
 Priključna moč: ..... 256 W  
 Tok: ..... 10 A  
 Napetost: ..... 220-240 V  
 Frekvenca: ..... 60; 50 Hz  
 Tip vtiča: ..... Schuko-/Gardy vtičač z ozemlji  
 Tip namestitve: ..... Otočna



## Serie 4, Otočna kuhinjska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DIB97IM50

\*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014

- 90 cm
- Nerjaveče jeklo
- Za pritrditev na strop nad kahalnim otokom
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- T34-BO3AW (white LED)
- TouchControl upravljanje
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Osvetlitev kuhališča: 4 x 1,5 W LED osvetlitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 409 lux
- Kasetna z alu okvirjem
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 438 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivnem načinu: 754 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 438 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivnem načinu: 754 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 57 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 68 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 438m<sup>3</sup>/h
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 57 dB(A) re 1 pW [44 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 45/57 dB
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka: Maks. običajna uporaba: 390m<sup>3</sup>/h
- Intenzivna: 527m<sup>3</sup>/h
- Raven hrupa v načinu recirkulacije: Maks. normalna uporaba: 67dB(A) re 1 pW
- Intenzivna: 73 dB(A) re 1 pW
- Capacitor energy efficient
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Energijski razred: B (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 74.3 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Priključna moč: 256 W

### Pretok:

**Serie 4, Otočna kuhinjska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo**  
**DIB97IM50**

