

**Serie | 2, Stenska napa, 60 cm,  
nerjaveče jeklo  
DWB06W652**



**Stenska kaminska napa: pritrjena na steno  
vam daje svobodo pri načrtovanju kuhinje.**

- **Zmogljivost odzračevanja:** z do 600 m<sup>3</sup>/h hitro poskrbi za optimalno klimo v kuhinji.
- **Halogenska osvetlitev:** za optimalno osvetlitev kuhalne plošče ob majhni porabi energije.
- **Izjemno tih:** zelo zmogljiv pri samo 69 dB.

**Tehnični podatki**

Barva dekorativnega dimnika :	nerjaveče jeklo
Tipologija :	Chimney
Znaki ustreznosti :	CE, VDE
Dolžina priključnega kabla (cm) :	130
Višina dekorativne cevi (mm) :	582-894/582-1004
Višina proizvoda brez dekorativne cevi (mm) :	60
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Neto masa (kg) :	11,688
Način upravljanja :	mehanski
Število različnih hitrosti :	3
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja (m <sup>3</sup> /h) :	600
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja (m <sup>3</sup> /h) :	390
Število svetil :	2
Raven hrupa (dB(A) re 1 pW) :	69
Premer cevi (mm) :	120 / 150
Material filtra :	Washable aluminium
EAN koda :	4242002714356
Priključna moč (W) :	270
Tok (A) :	10
Napetost (V) :	220-240
Frekvenca (Hz) :	60; 50
Tip vtiča :	Schuko-/Gardy vtičak z ozemlji
Tip namestitve :	Wall-mounted

**Posebni dodatni pribor**

- DHZ5325 : Komplet za recirkulacijo zraka  
DSZ5201 : CleanAir filter z akt. ogljem rez. del  
DSZ6200 : CleanAir set za recirkulacijo



4 242002 714356

## Serie | 2, Stenska napa, 60 cm, nerjaveče jeklo DWB06W652

**Stenska kaminska napa: pritrjena na steno vam daje svobodo pri načrtovanju kuhinje.**

---

**Tip:**

- Stenska napa

**Pretok:**

- Maks. zmogljivost (odvajanje zraka): 600 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)

**Okolje in varnost:**

- Energijski razred: D (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 129.1 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: D
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: G
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: D
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 69 dB(A) re 1 pW [55 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 44/69 dB

**Design:**

- Osvetljenost: 270 lux
- Temperatura barve: 2700 K
- Osvetlitev kuhališča: 2 x halogenske žarnice 30 W

**Udobje:**

- Klasična stikala
- 3 stopnje zmogljivosti
- Visokozmogljivi dvokanalni ventilator
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju

**Dimenzije:**

- Za pritrnitev na steno nad kuhališčem
- Priključna moč: 270 W
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 642-954 x 600 x 500 mm
- Dimenzije - kroženje zraka (VxŠxG): 642-1064 x 600 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxG):  
711 x 600 x 500 mm (kroženje zraka s CleanAir modulom, nameščen na zunanji pokrov); 831-1161 x 600 x 500 mm (kroženje zraka s CleanAir modulom, nameščen na notranji pokrov)

**Serie | 2, Stenska napa, 60 cm, nerjaveče jeklo**  
**DWB06W652**

