

Serie 4, Stenska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DWQ96DM50



Posebni dodatni pribor

DHZ1225 :, DHZ1235 :, DHZ9550 :, DHZ9551 Okrasna panel,
DWZ0XX0J0 Komplet za kroženje zraka Long Life, DWZ1DX1B4 Filter
za odstranj. vonjav Clean Air rez, DWZ1DX1I4 Stand.set za kroženje
zraka Clean Air, DWZ1DX1I6 Komplet za kroženje zraka Clean Air,
DWZ1FX5C6 Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji, DWZ1FX5D1
Set za kroženje zraka Long Life zunanji, DZZ0XX0P0 Filter za
odstran.vonjav Long Life rezer, DZZ1XX1B6 Filt.za odstranj.vonjav
CleanAirPlus rez, HEZG9AS00S :

- **Tiho delovanje:** najvišja stopnja odvajanja ob nizki stopnji hrupa
- **TouchSelect upravljanje:** hitro do željene moči delovanja in osvetlitve kuhališča.
- **Pri odvajanju se zrak očisti s pomočjo maščobnega filtra in nato odvede v zunanost, kar zagotovi optimalno kakovost zraka v kuhinji.**
- **Kovinski filter za maščobe:** poskrbi za čist zrak, zadrži maščobe in ga enostavno očistite enkrat na mesec.

Tehnični podatki

Barva dekorativnega dimnika: nerjaveče jeklo
Tipologija: zidna
Dolžina priključnega kabla: 130.0 cm
Višina dekorativne cevi: 582-912/582-1022 mm
Višina izdelka: 94 mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: 550 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: 650 mm
Neto masa: 12.5 kg
Način upravljanja: elektronski
Število različnih hitrosti: 3-stages + intensive setting
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ... 389 m³/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: 441 m³/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: 337 m³/h
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja: 642 m³/h
Maksimalen pretok zraka: 389 m³/h
Število svetil: 2
Glasnost: 61 dB(A) re 1pW
Premer cevi: 120 / 150 mm
Material filtra: Pralni aluminij
EAN koda: 4242005039623
Priključna moč: 220 W
Tok: 10 A
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50; 60 Hz
Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtičač z ozemlji
Tip namestitve: Stenska



Serie 4, Stenska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DWQ96DM50

*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014

- 90 cm
- Nerjaveče jeklo
- Za pritrditev na steno nad kuhališčem
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- T34-BO3AW (white LED)
- TouchControl upravljanje
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 214 lux
- Kasete z alu okvirjem
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 389 m³/h; pri intenzivnem načinu: 642 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 389 m³/h; pri intenzivnem načinu: 642 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 61 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk; pri intenzivnem načinu: 70 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 389m³/h
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 61 dB(A) re 1 pW [48 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 48/61 dB
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka:
- Maks. običajna uporaba: 337m³/h
- Intenzivna: 441m³/h
- Raven hrupa v načinu recirkulacije: Maks. normalna uporaba: 70dB(A) re 1 pW
- Intenzivna: 74 dB(A) re 1 pW
- Capacitor energy efficient
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Energijski razred: A (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 42.4 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: C
- Priključna moč: 220 W

Pretok:

**Serie 4, Stenska napa, 90 cm,
Nerjaveče jeklo
DWQ96DM50**

