

## Serie 2, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 60 cm SMV2ITX16E



## S pomočjo Home Connect aplikacije do zmanjšanja glasnosti delovanja v vsakem trenutku.

- **ExtraDry:** možnost izredno temeljitega sušenja za posodo, ki se težko suši.
- **Tišina na zahtevo:** do 30 minut zmanjšane stopnje hrupa, ki si jo lahko z aplikacijo Home Connect zagotovite kadar koli.
- **Home Connect:** hišni aparati s pametno povezljivostjo, ki vam olajšajo vsakdanje življenje.
- **Najljubša funkcija:** prilagojena funkcija s samo enim dotikom, tudi za prenesene programe.
- **Info Light:** lučka projicirana na tla označuje, ali je pomivalni stroj vklopljen ali izklopljen.

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| SGZ0BI02    | Obroba in pritrditev za vgr.pom.str.    |
| SGZ0IC00    | Sponka za majhne predmete za zg. košaro |
| SGZ1010     | Podaljšek dovodne ter odvodne cevi      |
| SGZ8BI00 :  |                                         |
| SMZ1051EU : |                                         |
| SMZ2014     | Vložek za košarico za vinske kozarce    |
| SMZ2056     | Nadomestna vrata, nerjaveče jeklo       |
| SMZ5000     | Komplet za lažje izpiranje              |
| SMZ5003     | Sklopni tečaj                           |
| SMZ5300     | Nosilec za kozarce                      |

|                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Energijski razred:                                       | ..... E                            |
| Poraba energije za 100 ciklov Eko programa:              | ..... 92 kWh                       |
| Največje število pogrinjkov:                             | ..... 12                           |
| Poraba vode za Eko program v litrih na cikel:            | ..... 10.5 l                       |
| Trajanje programa:                                       | ..... 4:30 h                       |
| Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: ..    | 50 dB(A) re 1pW                    |
| Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: | ..... C                            |
| Tip konstrukcije:                                        | ..... Vgrajeni                     |
| Višina odstranljivega delovnega pulta:                   | ..... 0 mm                         |
| Dimenzije aparata (širina x globina):                    | ..... 815 x 598 x 550 mm           |
| Dimenzije niše (VxŠxG):                                  | ..... 815-875 x 600 x 550 mm       |
| Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj:        | ..... 1150 mm                      |
| Nastavljive nogice:                                      | ..... Da - vse od spredaj          |
| Maksimalna prilagodljivost nog:                          | ..... 60 mm                        |
| Nastavljiv podstavek:                                    | ..... Both horizontal and vertical |
| Neto masa:                                               | ..... 30.6 kg                      |
| Bruto masa:                                              | ..... 32.8 kg                      |
| Priključna moč:                                          | ..... 2400 W                       |
| Tok:                                                     | ..... 10 A                         |
| Napetost:                                                | ..... 220-240 V                    |
| Frekvenca:                                               | ..... 50; 60 Hz                    |
| Dolžina priključnega kabla:                              | ..... 175.0 cm                     |
| Tip vtiča:                                               | ..... Schuko-/Gardy vtič z ozemlji |
| Dolžina dovodne cevi:                                    | ..... 165 cm                       |
| Dolžina odtočne cevi:                                    | ..... 190 cm                       |
| EAN koda:                                                | ..... 4242005206094                |
| Tip namestitve:                                          | ..... Popolnoma vgradni            |



4 242005 206094

## Serie 2, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 60 cm SMV2ITX16E

<http://www.bosch-home.com/si/>

**S pomočjo Home Connect aplikacije do  
zmanjšanja glasnosti delovanja v vsakem  
trenutku.**

### Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti<sup>1</sup>: E
- Poraba energije<sup>2</sup> / vode<sup>3</sup>: 92 kWh / 10.5 l
- Zmogljivost pomivanja: 12 pogrinjков
- Trajanje programa<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Glasnost: 50 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: C
- Home Connect

### Programi / funkcije

- Št. programov - 5: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Favourite
- Predpomivanje
- Št. posebnih funkcij - 4: Home Connect, Extra Dry, Polovično polnjenje, Speed on Demand - SpeedPerfect
- Machine Care
- Silence on demand (prek aplikacije Home Connect)

### Tehnologija čiščenja / senzorika

- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- Avtomatsko prepoznavanje čistil
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja
- Notranjost iz nerjavečega jekla/Polinox

### Sistem košar

- Osnovne košare
- Kolesca z nizkim trenjem na spodnji košari
- Rack Stopper - zaščita pred iztirjenjem spodnje košare
- Košarica za pribor v spodnji košari
- Odložišče za skodelice v zgornji košari

### Prikaz / upravljanje

- Upravljanje z vrha
- InfoLight
- Prednastavitev časa vklopa: 3, 6 ali 9 ur

### Varnost

- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življenjsko dobo aparata.\*
- Sistem zaščite kozarcev
- Vključuje zaščito pred paro za delovno površino
- Dimenzije aparata (VxŠxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Na lestvici energijskih razredov od A do G

<sup>2</sup> Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Poraba vode v litrih na cikel (v programu Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Trajanje programa Eco 50 °C

\* Garancijske pogoje najdete na spletnem naslovu

