

Parna postaja TDS1624000



- **Trajna para:** 90 g/min.
- **AdvancedSteam sistem:** izboljšana porazdelitev pare zahvaljujoč optimizirani obliki in porazdelitvi luknjic za izpust pare.

Tehnični podatki

Dimenzije aparata (mm) :	250 x 225 x 375
Mere embaliranega izdelka (mm) :	315 x 260 x 435
Dimenzija palete :	205 x 80 x 120
Standardno število enot na paleto :	42
Neto masa (kg) :	4,366
EAN koda :	4242002755472
Napetost (V) :	230
Frekvenca (Hz) :	50/60
Dolžina priključnega kabla (cm) :	180,0
Tip vtiča :	Schuko-/Gardy vtičač z ozemlji
Znaki ustreznosti :	CE, ROSTEST, VDE



Posebni dodatni pribor

TDZ2045 : Zaščitna likalna ploskev

Parna postaja TDS1624000

Delovanje

- Parni tlak 4.5 bar z varnostnim sistemom
- Trajna para: največ 90 g/min
- Priključna moč: največ 2400 W
- AdvancedSteam System: izboljšana porazdelitev pare zahvaljujoč izboljšani obliki in porazdelitvi luknjic
- CeraniumGlissée likalna ploskev s parnimi kanali in oblikovano trojno cono - odlična porazdelitev pare in drsenje ploskve
- Pripravljen za likanje v pribl. 7 min

Udobje

- Navpična para za osveževanje tkanin
- Rezervoar za vodo iz nerjavečega jekla z zunanjim grelnikom: 1 l
- Likalnik z "AdvancedSteam System" za udobno likanje
- Fleksibilna uporaba odlagalne površine: ali na bazni postaji ali na likalni mizi
- Likanje s paro ali brez (t.i. suho likanje)
- Velik predal za shranjevanje parnega in priključnega kabla

Varnost

- Nogice proti drsenju
- Dolg priključni kabel 1.8 m