

## Parna postaja TDS373110P



- **Ultimate230 PulseSteam:** globinska para s pomočjo treh močnih sunkov pare do 230 g.

### Tehnični podatki

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Dimenzije aparata (mm) :            | 290 x 230 x 390                |
| Mere embalaranega izdelka (mm) :    | 345 x 250 x 440                |
| Dimenzija palete :                  | 185 x 80 x 120                 |
| Standardno število enot na paleto : | 35                             |
| Neto masa (kg) :                    | 4,801                          |
| EAN koda :                          | 4242002733319                  |
| Napetost (V) :                      | 220-240                        |
| Frekvenca (Hz) :                    | 50/60                          |
| Dolžina priključnega kabla (cm) :   | 190,0                          |
| Tip vtiča :                         | Schuko-/Gardy vtičač z ozemlji |
| Znaki ustreznosti :                 | CE, ROSTEST, VDE               |



### Posebni dodatni pribor

TDZ2045 : Zaščitna likalna ploskev

## **Parna postaja TDS373110P**

---

### **Ključne funkcije**

- Parni tlak 5.5 bar z varnostnim sistemom
- Palladium-glissée likalna ploskev s parnimi kanali in oblikovano trojno cono - odlična porazdelitev pare in drsenje ploskve
- Napreden sistem pare: izboljšana porazdelitev pare zahvaljujoč izboljšani obliki in porazdelitvi luknjic
- Calc'n'Clean Advanced: odprtina za odstranjevanje vodnega kamna
- Avtomatski varnostni izklop "secure" pri daljšem mirovanju: večja varnost in varčevanje z energijo
- Ultimate230: 3 intenzivni izpusti pare do 230 g

### **Delovanje**

- Likalnik z "naprednim parnim sistemom" za udobno likanje
- "eco" gumb: prihranek energije do 25 % in vode do 40 %
- Navpična para za osveževanje tkanin
- Brezstopenjska regulacija pare
- SecureLock System: likalnik je pričvrščen na parno postajo za večjo varnost
- calc'n clean timer: časovni opomnik za čiščenje aparata
- Snemljiv vodni rezervoar 1.4 l: Polnjenje možno kadarkoli v procesu likanja
- Fleksibilna uporaba odlagalne površine: ali na bazni postaji ali na likalni mizi

### **Dodatne funkcije**

- Priključna moč: največ 3100 W
- Pripravljen za likanje v pribl. 2 min
- Prikaz "Prazen rezervoar" in "Para pripravljena"
- Osvetljeno glavno stikalo
- Likanje s paro ali brez (t.i. suho likanje)
- Nogice proti drsenju
- Navijanje kabla z dolgim priključnim kablom

### **Dodatni pribor**

- Dodatni pribor: zaščitna likalna ploskev TDZ2045