

## Serie | 4, Zidni aspirator, 60 cm, Od crnog stakla DWK67HM60



### Posebni dodatni pribor

DWZ0AK0R0 : LongLife set za rec.vazduha bez dimnjaka  
DWZ0AK0S0 : Long Life set za recirkulaciju vazduha  
DWZ1AX6E1 : Crni dimnjak  
DZZ0XX0P0 : LongLife filt.uklanj.neprijat.mirisa rez  
DZZ1XX1B6 : CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez

## Nagnuti aspirator: optimalan za držanje svog posuđa na oku.

- **Izuzetno tih:** maksimalan učinak odvođenja vazduha uz minimalnu buku.
- **Unutrašnjost koja se jednostavno čisti:** čišćenje je olakšano uz skrivene zavrtnje i kablove, kao i zaobljene ivice.
- **TouchSelect upravljanje:** brza kontrola dodirrom željenih podešavanja i osvetljenja.
- **Osvetljenje:** Energetski štedljivo osvetljenje obezbeđuje belo i dobro osvetljenje za površinu ploče.
- **Intenzivni stepen:** posebno brzo i efikasno uklanja jake mirise kod kuvanja.

### Tehnički podaci

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Tipologija :   | Chimney                    |
| Certifikati :  | CE, Eurasian, Ukraine, VDE |
| Dužina priključnog kabla (cm) :  | 130                        |
| Visina aparata bez kamina (mm) :   | 323                        |
| en: Minimum distance above an electric hob :                             | 450                        |
| en: Minimum distance above a gas hob :                                   | 600                        |
| Neto težina (kg) :   | 19,646                     |
| Upravljanje :  | elektroničan               |
| Max snaga odvođenja vazduha (m <sup>3</sup> /h) :                        | 416                        |
| Snaga duvanja kod intenzivne recirkulacije vazduha (m <sup>3</sup> /h) : | 615.0                      |
| Max snaga recirkulacije vazduha (m <sup>3</sup> /h) :                    | 409                        |
| Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha (m <sup>3</sup> /h) :    | 700                        |
| Broj lampi (komad) :   | 2                          |
| Buka (dB) :  | 58                         |
| Prečnik cevi (mm) :  | 120 / 150                  |
| Materijal filtera za masti :   | Washable aluminium         |
| EAN kod :  | 4242002946696              |
| Priključna vrednost (W) :  | 263                        |
| Zaštita (A) :  | 10                         |
| Voltaža (V) :  | 220-240                    |
| Frekvencija (Hz) :   | 50; 60                     |
| Tip utičnice :   | Gardy plug w/ earthing     |
| Način montaže :  | Wall-mounted               |



## Serie | 4, Zidni aspirator, 60 cm, Od crnog stakla DWK67HM60

### Nagnuti aspirator: optimalan za držanje svog posuđa na oku.

#### Tip:

- crna aspirator
- 60
- Od crnog stakla

#### Protok:

- Protok vazduha (odvođenje vazduha) maksimalna brzina na normalnom stepenu: 416 m<sup>3</sup>/h; na intenzivnom stepenu: 700 m<sup>3</sup>/h (prema standardu EN 61591)
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

#### Okolina i bezbednost:

- Klasa energetske efikasnosti: B (na skali energetske klase od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 56.6 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: B
- Klasa efikasnosti osvetljenja: B
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: C
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 58 dB(A) re 1 pW [45 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; na intenzivnom stepenu: 67 dB(A) re 1 pW [45 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalni nivo: 48/58 dB

#### Dizajn:

- Jačina osvetljenosti: 100 lux
- Temperatura boje: 3500
- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 1,5 W LED osvetljenje

#### Komfor:

- Elektronsko upravljanje, LED displej (svetleće diode)
- TouchControl upravljanje (4 stepena snage: 3 + intenzivni)
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- Unutrašnji okvir koji se jednostavno čisti
- Dvokanalni ventilator velikih mogućnosti
- Obodno usisavanje vazduha
- Stakleni poklopac filtera
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova

#### Tehničke informacije:

- Protok vazduha (kruženje vazduha): maksimalna brzina na normalnom stepenu: 409 m<sup>3</sup>/h na intenzivnom stepenu: 615 m<sup>3</sup>/h
- Prikjučna snaga: 263 W

#### Dimenzije:

- Za pričvršćivanje na zid iznad ploča za kuvanje
- Sistem za jednostavnu instalaciju
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije - odvođenje vazduha (VxŠxG): 929-1199 x 590 x 499 mm
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije sa modulom CleanAir (VxŠxD): 1119 x 590 x 499 mm - montaža sa spoljnim kaminom 1189-1459 x 590 x 499 mm - montaža sa teleskopskim kaminom
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije, sa kaminom (VxŠxD): 989-1259 x 590 x 499 mm
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije, bez kamina (VxŠxD): 453 mm x 590 x 499 mm

**Serie | 4, Zidni aspirator, 60 cm, Od crnog stakla**  
**DWK67HM60**

