

**Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 60 cm,
Silver metallic
DFL064A52**



A



DWZ1IT1B4	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
DWZ1IT1I4	Clean Air kolfilterset std
HEZG9AS00S	Adapter
DSZ4682	Grepplista 60 cm, vit
DSZ4685	Grepplista 60 cm, rostfri
DSZ4686	Grepplista 60 cm, svart
DSZ4545	Kolfilterset, standard
DSZ4551	Kolfilter, standard (utbytesfilter)

**Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget
blir osynlig när den skjuts in i överskåpet.
Ger köket ett stilrent intryck.**

- **Design lister:** Välj rätt färg för ditt kök från många olika Bosch-lister.
- **Märkbart tyst:** maximal prestanda med mycket lite ljud.
- **EcoSilence Drive™:** vår kraftfulla och energisnåla enhet för köksfläktar.
- **Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.**

Konstruktion:Utdragbar
Anslutningskabelns längd: 175.0 cm
Nischmått (H x B x D): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:430 mm
Minsta avstånd till gashäll:650 mm
Nettovikt: 7.9 kg
Typ av reglage: Elektronisk
Antal hastigheter:3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft: 268 m ³ /h
Boost position utgång återcirkulerande:353 m ³ /h
Max luftflöde återcirkulation: 263 m ³ /h
Luftflöde, intensivläge:400 m ³ /h
Max luftflöde:268 m ³ /h
Antal lampor: 2
Ljudnivå:62 dB(A) re 1 pW
Diameter på luftutlopp: 120 / 150 mm
Material för fettfilter:Tvättbart aluminium
EAN kod:4242005231911
Anslutningseffekt: 74 W
Säkringsskydd: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Installationstyp: Inbyggd
Eftergångsläge: 10 min



Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silver metallic DFL064A52

**Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget
blir osynlig när den skjuts in i överskåpet.
Ger köket ett stilrent intryck.**

Variant

- 60 cm
- silvermetallic
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfiltersset (extra tillbehör)

Komfort

- knappar för fläkteffekt och belysning
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- Kasset med aluram
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 268 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 49/62 dB
- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor

Installation

- Dimensioner (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår
- Levereras utan grepplist

Tekniska specifikationer

- Normal förbrukning: 21 kWh/år*

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

**Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 60 cm,
Silver metallic
DFL064A52**

