

**Serie | 2, Underbyggd fläkt, 70 cm, Vit
DHU31SFSK**



Underbyggnadsfläkt: spar plats genom att integrera i överskåp eller montera på väggen - valet är ditt.

- **Märkbart tyst:** maximal prestanda med mycket lite ljud.
- **Fettfilter:** filtrerar bort mer än 85% av fett från luften i köket.
- Luften leds ut ur köket och renas genom ett fettfilter. Detta innebär att köket får en optimal luftkvalitet.

Tekniska data

Konstruktion : Built-in/Built-under
Säkerhetsmärkning : CE
Anslutningskabelns längd : 90 cm
Minsta avstånd till elektrisk häll : 400 mm
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
Nettovikt : 7,760 kg
Typ av reglage : Mekanisk
Antal hastigheter : 3
Kapacitet frånluft : 319 m³/h
Kapacitet kolfilter : 201 m³/h
Antal lampor : 1
Buller : 64 dB(A) re 1 pW
Stosdimension, diameter : 125 mm
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
EAN kod : 4242002461557
Anslutningseffekt : 95 W
Spänning : 230 V
Frekvens : 50 Hz
Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Underbyggd



4 242002 461557

Serie | 2, Underbyggd fläkt, 70 cm, Vit DHU31SFSK

**Underbyggnadsfläkt: spar plats genom att integrera i överskåp eller montera på väggen
- valet är ditt.**

Användning / Effekt

- Energiklass: C (på en skala från A++ till E)
- Max. fläktkapacitet 319 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN60704-2-13 på högsta normalläge, frånluft: 64 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter

Design

- För placering på vägg eller under ett väggskåp
- Belysning 11 W med lågenergilysrör

Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Enkel och bekväm rengöring av fläkthjul och fettfilter

Miljö och säkerhet

- 1 motor

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kallrasskydd ingår

Serie | 2, Underbyggd fläkt, 70 cm, Vit
DHU31SFSK

