

**Serie | 4, Frihängande fläkt, 90 cm,  
Klarglas  
DIA097A50**

**A**



**Extra tillbehör**

DHZ1230 : Fläktinfäste snedtak vänster/höger  
 DHZ1240 : Fläktinfäste snedtak bak/fram  
 DHZ1245 : Skorstensförlängning frihängande, 1.1m  
 DHZ1250 : Förbindelseelement frihängande, 0.5m  
 DHZ1252 : Förbindelseelement frihängande, 1m  
 DHZ1255 : Skorstensförlängning frihängande, 1.6m  
 DHZ5365 : Kolfilterset, standard  
 DSS5201 : CleanAir kolfilter  
 DSS6220 : CleanAir modul för kolfilter frihängande  
 DZZ0XX0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)

**Frihängande fläktkåpa – perfekt för köksön  
tack vare flexibel takmontering.**

- Med en kapacitet på upp till 670 m<sup>3</sup>/h renas luften i köket snabbt.
- LED-belysning ger perfekt ljus över spisen med minimal energiförbrukning.
- Intensivläge med automatisk återställning efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter, då återgår fläkten till normalläge.
- Extra tyst och effektiv med en ljudnivå på bara 57 dB.

**Tekniska data**

Färg skorsten :	rostfritt stål
Konstruktion :	Skorsten
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	130
Höjd på förlängningsdelen (mm) :	699-879/699-999
Höjd utan skorsten (mm) :	52
Minsta avstånd till elektrisk häll :	550
Minsta avstånd till gashäll :	650
Nettovikt (kg) :	28,758
Typ av reglage :	Elektronisk
Max. luftflöde (m <sup>3</sup> /h) :	430
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m <sup>3</sup> /h) :	350
Max. luftflöde, återcirkulation (m <sup>3</sup> /h) :	290
Luftflöde, intensivläge (m <sup>3</sup> /h) :	670
Antal lampor :	4
Buller (dB re 1 pW) :	57
Stosdimension, diameter (mm) :	120 / 150
Fettfilter, material :	Tvättbart aluminium
EAN kod :	4242002774527
Anslutningseffekt (W) :	142
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Installationstyp :	Köksö



## Serie | 4, Frihängande fläkt, 90 cm, Klarglas DIA097A50

### Frihängande fläktkåpa – perfekt för köksön tack vare flexibel takmontering.

---

#### Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 430 m<sup>3</sup>/h, intensiv 670 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter och intensivläge
- Elektronisk styrning

#### Design

- För frihängande montering över köksö
- Belysning: 4 st LED 3 W

#### Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas

#### Miljö och säkerhet

- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul

#### Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

## Serie | 4, Frihängande fläkt, 90 cm, Klarglas DIA097A50

