

**Serie | 8, Frihängande fläkt, 90 cm,
rostfritt stål
DIB091U51**

A+



Extra tillbehör

DHZ1231 : Fläktinfäste snedtak (vänster/höger)
 DHZ1241 : Fläktinfäste snedtak (fram/bak)
 DHZ1246 : Skorstensförlängning frihängande, 1.1m
 DHZ1251 : Förbindelseelement frihängande, 0,5 m
 DHZ1253 : Förbindelseelement frihängande, 1 m
 DHZ1256 : Skorstensförlängning frihängande, 1.6m
 DHZ5385 : Kolfilterset, standard
 DSZ5201 : CleanAir kolfilter
 DSZ6230 : CleanAir Module kolfiltersats frihäng.
 DZZ0XX0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)

**Frihängande fläktkåpa – perfekt för köksön
tack vare flexibel takmontering.**

- Med en kapacitet på upp till 980 m³/h renas luften i köket snabbt.
- Extra tyst och effektiv med en ljudnivå på bara 61 dB.
- LED-belysning ger perfekt ljus över spisen med minimal energiförbrukning.
- Intensivläge med automatisk återställning efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter, då återgår fläkten till normalläge.

Tekniska data

Konstruktion :	Skorsten
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	130
Höjd på förlängningsdelen (mm) :	698-878/698-998
Höjd utan skorsten (mm) :	46
Minsta avstånd till elektrisk häll :	550
Minsta avstånd till gashäll :	650
Nettovikt (kg) :	28,907
Typ av reglage :	Elektronisk
Antal hastigheter :	3 lägen + 2 intensivläge
Max. luftflöde (m ³ /h) :	610
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m ³ /h) :	480.0
Luftflöde, intensivläge (m ³ /h) :	980
Antal lampor :	4
Buller (dB re 1 pW) :	61
Stosdimension, diameter (mm) :	120 / 150
Fettfilter, material :	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod :	4242002776101
Anslutningseffekt (W) :	272
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Installationstyp :	Köksö



4 242002 776101

Serie | 8, Frihängande fläkt, 90 cm, rostfritt stål DIB091U51

Frihängande fläktkåpa – perfekt för köksön tack vare flexibel takmontering.

Användning / Effekt

- Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 610 m³/h, intensiv 980 m³/h
- Normal förbrukning: 39.1 kWh/år*
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 lägen + 2 intensiv
- Eftergångsautomatik (1-9 minuter)
- Styrning med knappar, digital display

Design

- För frihängande montering över köksö
- Belysning: 4 st LED 3 W
- Dimmer

Komfort

- Bosch EcoSensor- sensorautomatik anpassar automatiskt hastigheten efter osmängd för en bekvämare matlagning- sensorautomatik reglerar automatisk effekten efter matosmängd
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

Miljö och säkerhet

- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- Extra tyst gång genom speciell ljuddämpning

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

Serie | 8, Frihängande fläkt, 90 cm, rostfritt stål
DIB091U51

