

**Serie | 2, Frihängande fläkt, 40 cm,
rostfritt stål
DIC043650**



Extra tillbehör

DHZ5465 : Kolfiltersats



**Frihängande flätkåpa – perfekt för köksön
tack vare flexibel takmontering.**

- Med en kapacitet på upp till 590 m³/h renas luften i köket snabbt.
- Halogenbelysning ger optimalt ljus över spisen med låg energiförbrukning.
- Extra tyst och effektiv med en ljudnivå på bara 52 dB.

Tekniska data

Färg skorsten :	rostfritt stål
Konstruktion :	Skorsten
Säkerhetsmärkning :	CE, Eurasian, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	130
Höjd på förlängningsdelen (mm) :	780-1040/780-1040
Höjd utan skorsten (mm) :	780
Minsta avstånd till elektrisk håll :	550
Minsta avstånd till gashäll :	650
Nettovikt (kg) :	22,060
Typ av reglage :	Mekanisk
Antal hastigheter :	3
Max. luftflöde (m ³ /h) :	590
Max. luftflöde, återcirkulation (m ³ /h) :	380
Antal lampor :	2
Buller (dB re 1 pW) :	66
Stosdimension, diameter (mm) :	120 / 150
Fettfilter, material :	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod :	4242002497433
Anslutningseffekt (W) :	290
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Installationstyp :	Köksö



Serie | 2, Frihängande fläkt, 40 cm, rostfritt stål
DIC043650

Frihängande flätkåpa – perfekt för köksön tack vare flexibel takmontering.

Användning / Effekt

- Energiklass: D (på en skala från A++ till E)
- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 590 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter

Design

- För frihängande montering över köksö
- Styrning: Tryckknappar
- Belysning: 2 x halogenlampor

Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)
- Kallrasskydd ingår

Serie | 2, Frihängande fläkt, 40 cm, rostfritt stål
DIC043650

