

**Serie | 8, Frihängande fläkt, 37 cm,  
Svart  
DII31RV60**



**Stilren och effektiv fläkt i CubeDesign är  
perfekt designad för mindre kök.**

- **Integrerad CleanAir-modul:** minskar matos med ca. 95%.
- **PerfectAir sensor:** automatisk styrning av inställningar för maximal prestanda och låg ljudnivå.
- **EcoSilence Drive -motor** sparar energi och är mycket tyst men ändå kraftful med perfekt prestanda.
- **Display och ControlRing:** smart och enkel styrning med kontrollring
- **Energisparande LED-lampor** ger ljusst och behaglig ljus över hällen.

**Tekniska data**

Konstruktion :	Skorsten
Säkerhetsmärkning :	CE, Eurasian, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	140
Höjd utan skorsten (mm) :	501
Minsta avstånd till elektrisk häll :	550
Nettovikt (kg) :	24,480
Typ av reglage :	Elektronisk
Antal hastigheter :	3 lägen + 2 intensivläge
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m <sup>3</sup> /h) :	511.0
Antal lampor :	4
Fettfilter, material :	Tvättbart aluminium
EAN kod :	4242002946498
Anslutningseffekt (W) :	272
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Elkontakt :	utan stickkontakt
Installationstyp :	Köksö

**Extra tillbehör**

DZZ0XX0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)

DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)



4 242002 946498

## Serie | 8, Frihängande fläkt, 37 cm, Svart DII31RV60

**Stilren och effektiv fläkt i CubeDesign är  
perfekt designad för mindre kök.**

### Användning / Effekt

- Kapacitet max. normal drift: 392 m<sup>3</sup>/h, Intensive: 511 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå vid högsta normalläge: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa ljudtryck) Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)

### Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app. (Gäller bara i länderna där Home Connect finns tillgänglig).

- Fläkten kan styras från håll (gäller hållar som har denna funktionalitet)
- 3 lägen + 2 intensiv
- Automatisk återgångstid kan sättas till 1-9 min
- Extra tyst gång genom speciell ljuddämpning

### Design

- För frihängande montering över köksö
- 4 st dimbara 3W LED-lampor
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Dimmer
- Färgtemperatur: 3500 K

### Komfort

- PerfectAir-sensorautomatik reglerar automatisk effekten efter matosmängd
- Display och ControlRing-styrning
- Styrning med TouchSelect (3 lägen + 2 intensiv) med LED-indikator, 2 x7 sektioner
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

### Installation

- Endast avsedd för kolfilterdrift
- CleanAir filter ingår
- Inkl. takmonteringsplatta. Enkel installation: endast 4 skruvar, monteringskabelns längd justerbar (20 cm - 100 cm)
- Användning med gashållar inte tillåtet

## Serie | 8, Frihängande fläkt, 37 cm, Svart DII31RV60

