

Serie 2, Underbyggd fläkt, 60 cm, Vit DUL60AF24



Underbyggnadsfläkt: spar plats genom att integrera i överskåp eller montera på väggen - valet är ditt.

- **Energisparande LED-lampor** ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- **Fettfilter i metall:** Rengör luften, fångar upp fett och är enkelt att rengöra en gång i månaden.

Tekniska data

Konstruktion: Built-in/Built-under
Anslutningskabelns längd: 120 cm
Höjd: 188 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll: 400 mm
Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
Nettovikt: 5.8 kg
Typ av reglage: Mekanisk
Antal hastighetsinställningar: Steglös
Antal lampor: 1
Diameter på luftutlopp: 125 mm
Material för fettfilter: Tvättbart aluminium
EAN kod: 4242005237203
Anslutningseffekt: 7 W
Säkringsskydd: 10 A
Spänning: 230 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Installationstyp: Underbyggd



4 242005 237203

Serie 2, Underbyggd fläkt, 60 cm, Vit DUL60AF24

Underbyggnadsfläkt: spar plats genom att integrera i överskåp eller montera på väggen - valet är ditt.

- Underbyggnadsfläkt, 60 cm

Variant

- 60 cm
- vit
- Ansluts till centralventilation
- För frånluftsdrift
- För väggmontering, 60 cm
- Med elektrisk ventil

Komfort

- Vred för fläkteffekt och belysning

Funktioner

- belysning via 1 x LED bar 6,5W
- Färgnyans: 3000 K
- Ljusstyrka: 740 lux
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Serie 2, Underbyggd fläkt, 60 cm, Vit
DUL60AF24

