


**Serie | 8, Vägghängd fläkt, 90 cm,
rostfritt stål
DWB091K50**



A



accent | line

Vägghängd fläktkåpa – ger mer flexibilitet i formgivningen av köket.

- Med en kapacitet på upp till 790 m³/h renas luften i köket snabbt.
- LED-belysning ger perfekt ljus över spisen med minimal energiförbrukning.
- Intensivläge med automatisk återställning efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter, då återgår fläkten till normalläge.
- Extra tyst och effektiv med en ljudnivå på bara 66 dB.

Tekniska data

Konstruktion :	Skorsten
Säkerhetsmärkning :	CE, Eurasian, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	130
Höjd på förlängningsdelen (mm) :	582-908/582-1018
Höjd utan skorsten (mm) :	46
Minsta avstånd till elektrisk häll :	550
Minsta avstånd till gashäll :	650
Nettovikt (kg) :	21,363
Typ av reglage :	Elektronisk
Antal hastigheter :	3 lägen + 2 intensivläge
Max. luftflöde (m ³ /h) :	600
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m ³ /h) :	480.0
Luftflöde, intensivläge (m ³ /h) :	790
Antal lampor :	3
Buller (dB re 1 pW) :	66
Stosdimension, diameter (mm) :	150 / 120
Fettfilter, material :	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod :	4242002812199
Anslutningseffekt (W) :	269
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Installationstyp :	Väggmonterad



4 242002 812199

Extra tillbehör

- DHZ1223 : Skorstensförlängning vägg 1m
- DHZ1233 : Skorstensförlängning vägg, 1.5m
- DHZ5345 : Kolfiltersset, standard
- DSZ5201 : CleanAir kolfilter
- DSZ6240 : CleanAir Modul kolfiltersats, vägghängd
- DZZ0XX0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)

Serie | 8, Vägghängd fläkt, 90 cm, rostfritt stål DWB091K50

Vägghängd fläktkåpa – ger mer flexibilitet i formgivningen av köket.

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 600 m³/h, intensiv 790 m³/h
- Normal förbrukning: 33.3 kWh/år*
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 lägen + 2 intensiv
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Design

- För väggmontering
- Belysning: 3 st LED 3 W
- Dimmer

Komfort

- Bosch EcoSensor- sensorautomatik anpassar automatiskt hastigheten efter osmängd för en bekvämare matlagning- sensorautomatik reglerar automatisk effekten efter matosmängd
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

Miljö och säkerhet

- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- Extra tyst gång genom speciell ljuddämpning

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kallrasskydd ingår
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

Serie | 8, Vägghängd fläkt, 90 cm, rostfritt stål
DWB091K50

