

**Serie | 8, Vägghängd fläkt, 90 cm,
rostfritt stål
DWB091U50**

A+



Extra tillbehör

DHZ1223 : Skorstensförlängning vägg 1m
 DHZ1233 : Skorstensförlängning vägg, 1.5m
 DHZ5345 : Kolfiltersset, standard
 DSZ5201 : CleanAir kolfilter
 DSZ6240 : CleanAir Modul kolfiltersats, vägghängd
 DZZ0XX0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)

Vägghängd fläktkåpa – ger mer flexibilitet i formgivningen av köket.

- Med en kapacitet på upp till 980 m³/h renas luften i köket snabbt.
- LED-belysning ger perfekt ljus över spisen med minimal energiförbrukning.
- Extra tyst och effektiv med en ljudnivå på bara 62 dB.
- Intensivläge med automatisk återställning efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter, då återgår fläkten till normalläge.

Tekniska data

Konstruktion :	Skorsten
Säkerhetsmärkning :	CE, Morocco, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	130
Höjd på förlängningsdelen (mm) :	582-908/582-1018
Höjd utan skorsten (mm) :	46
Minsta avstånd till elektrisk häll :	550
Minsta avstånd till gashäll :	650
Nettovikt (kg) :	19,113
Typ av reglage :	Elektronisk
Antal hastigheter :	3 lägen + 2 intensivläge
Max. luftflöde (m ³ /h) :	620
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m ³ /h) :	490.0
Luftflöde, intensivläge (m ³ /h) :	980
Antal lampor :	3
Buller (dB re 1 pW) :	62
Stosdimension, diameter (mm) :	120 / 150
Fettfilter, material :	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod :	4242002778310
Anslutningseffekt (W) :	269
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Installationstyp :	Väggmonterad



4 242002 778310

Serie | 8, Vägghängd fläkt, 90 cm, rostfritt stål DWB091U50

Vägghängd fläktkåpa – ger mer flexibilitet i formgivningen av köket.

Användning / Effekt

- Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 620 m³/h, intensiv 980 m³/h
- Normal förbrukning: 34.7 kWh/år*
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 lägen + 2 intensiv
- Eftergångsautomatik (1-9 minuter)
- Eftergångsautomatik Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- För väggmontering
- Styrning med knappar, digital display
- Belysning: 3 st LED 3 W
- Dimmer

Komfort

- Bosch EcoSensor- sensorautomatik anpassar automatiskt hastigheten efter osmängd för en bekvämare matlagning- sensorautomatik reglerar automatisk effekten efter matosmängd
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Easy mounting System - förenklar monteringen av fläkten

Miljö och säkerhet

- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- Extra tyst gång genom speciell ljuddämpning

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

Serie | 8, Vägghängd fläkt, 90 cm, rostfritt stål
DWB091U50

