

## Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål DWB66FM50



### Extra tillbehör

DHZ1225 Skorstensförlängning, 1 m, DHZ1235 Skorstensförlängning, 1.5 m, DHZ6550 Tillbehör fläkt, DHZ6551 Tillbehör fläkt, DWZ0XX0J0 Long Life kolfilterset, DWZ1DX1B4 Clean Air kolfilter std (utbytesfilter), DWZ1DX1I4 Clean Air kolfilterset std, DWZ1DX1I6 Clean Air Plus kolfilterset, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus kolfilterset, extern, DWZ1FX5D1 Long Life kolfilterset, extern, DZZ0XX0P0 Long Life kolfilter (utbytesfilter), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), HEZG9AS00S Adapter

## Fläktkåpa med BoxDesign - effektivitet och stil som lyfter köket.

- **TouchSelect-kontroller:** ändra fläktens inställningar snabbare med touch-kontroller.
- **Fettfilter i metall:** Rengör luften, fångar upp fett och är enkelt att rengöra en gång i månaden.

### Tekniska data

Färg skorsten:	rostfritt stål
Konstruktion:	Vägghängd
Anslutningskabelns längd:	130 cm
Höjd på förlängningsdelen:	583-912/583-1022 mm
Höjd:	53 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	550 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	11.8 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	368 m <sup>3</sup> /h
Boost position utgång (recirkulation):	441 m <sup>3</sup> /h
Max luftflöde recirkulation:	337 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde, intensivläge:	605 m <sup>3</sup> /h
Max luftflöde:	368 m <sup>3</sup> /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	60 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242005036073
Anslutningseffekt:	220 W
Säkringskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Väggmonterad



## Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål DWB66FM50

### Fläktkåpa med BoxDesign - effektivitet och stil som lyfter köket.

---

#### Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591  $\varnothing$  15 cm: normal 368 m<sup>3</sup>/h, intensiv 605 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 60 dB(A) re 1 pW, intensiv: 69 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 337m<sup>3</sup>/h
- Intensiv: 441m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 70dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Elektronisk styrning: TouchSelect, LED-indikator

#### Design

- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- För väggmontering, 60 cm
- Belysning: 2 st LED lampor

#### Installation

- Anslutningskabel: 1.3 m Anslutningskabel med kontakt

#### Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas

#### Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

