

**Serie 6, Vägghängd köksfläkt, 60 cm,  
Rostfritt stål  
DWB67JP50**



A



DZZ1XX1B6 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), HEZG9AS00S Adapter, DHZ5325 Kolfilterset, standard, DHZ5326 Kolfilter, stadard (utbytesfilter), DWZ0XX0J5 Long Life kolfilterset, DWZ1CB114 Clean Air kolfilterset std, DWZ1CX1I6 Clean Air Plus kolfilterset, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus kolfilterset, extern, DWZ1FX5D1 Long Life kolfilterset, extern, DZZ0XX0P0 Long Life kolfilter (utbytesfilter), DZZ1CX1B4 Clean Air kolfilter std (utbytesfilter), DHZ1225 Skorstensförlängning, 1 m, DHZ1235 Skorstensförlängning, 1,5 m

**Vägghängd fläktkåpa – ger mer flexibilitet  
i formgivningen av köket.**

- **Märkbart tyst:** maximal prestanda med mycket lite ljud.
- **Lätt att rengöra tack vare smart design med runda kanter.**
- **EcoSilence Drive™:** vår kraftfulla och energisnåla enhet för köksfläktar.
- **Styrning med DirectSelect:** välj önskad effektläge och ljus med ett fingertryck.

Konstruktion: .....	Vägghängd
Anslutningskabelns längd: .....	130.0 cm
Höjd på förlängningsdelen: .....	582-908/568-1018 mm
Höjd: .....	46 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll: .....	550 mm
Minsta avstånd till gashäll: .....	650 mm
Nettovikt: .....	15.2 kg
Typ av reglage: .....	Elektronisk
Antal hastigheter: .....	3 lägen + 2 intensivläge
Kapacitet frånluft: .....	414 m <sup>3</sup> /h
Boost position utgång återcirkulerande: .....	409 m <sup>3</sup> /h
Max luftflöde återcirkulation: .....	330 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde, intensivläge: .....	657 m <sup>3</sup> /h
Max luftflöde: .....	414 m <sup>3</sup> /h
Antal lampor: .....	2
Ljudnivå: .....	61 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp: .....	120 / 150 mm
Material för fettfilter: .....	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod: .....	4242005099290
Anslutningseffekt: .....	143 W
Säkringsskydd: .....	10 A
Spänning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Elkontakt: .....	Jordad stickkontakt
Installationstyp: .....	Väggmonterad
Eftergångsläge: .....	10 min



4 242005 099290

## Serie 6, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål DWB67JP50

### Vägghängd fläktkåpa – ger mer flexibilitet i formgivningen av köket.

---

#### Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591  $\varnothing$  15 cm: normal 414 m<sup>3</sup>/h, intensiv 657 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 61 dB(A) re 1 pW, intensiv: 71 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning:330m<sup>3</sup>/h
- Intensiv:409m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning:67dB(A) re 1 pW
- Intensiv:71 dB(A) re 1 pW
- Styrning med TouchSelect (3 lägen + 2 intensiv) med lightline
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter

#### Design

- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Dimmer
- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor

#### Komfort

- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme

#### Installation

- Easy mounting System - förenklar monteringen av fläkten
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

