

Serie 6, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck DWK81AN60


A⁺


- **Extremt tyst:** den tystaste vinklade köksfläkten i Europa, när den installeras med återcirkulering
- **EcoSilence Drive™:** vår kraftfulla och energisnåla enhet för köksfläktar.
- **Smart Hood Automatic:** köksfläkten som automatiskt justerar sig efter inställningarna på din spishäll medan du lagar mat.
- **Slå på och av köksfläkten från spishällen:** använd touch-kontrollerna för att styra fläkten.
- **Med TemperatureLight kan du justera LED-belysningen från varmvitt till kallvitt.**

Tekniska data

Konstruktion:	Vägghängd
Anslutningskabelns längd:	130.0 cm
Höjd på förlängningsdelen:	420-663/457-750 mm
Höjd:	450 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	450 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	24.1 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastigheter:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	432 m ³ /h
Boost position utgång återcirkulerande:	886 m ³ /h
Max luftflöde återcirkulation:	438 m ³ /h
Luftflöde, intensivläge:	915 m ³ /h
Max luftflöde:	432 m ³ /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå:	51 dB(A) re 1 pW
Diameter på luftutlopp:	150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242005360819
Anslutningseffekt:	200 W
Säkringskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Väggmonterad
Eftergångsläge:	10 min

Extra tillbehör

DWZ0BX6K1	Skorstensförlängning, 1 m
DWZ0BX6L1	Skorstensförlängning, 1.5 m
DWZ1BK1B6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1BK1I6	Clean Air Plus kolfilterset
DWZ1BK1P1	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1BK1R1	Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
DWZ1BK1S1	Long Life kolfilterset
DWZ1BK1V6	Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.
HEZG9AS00S	Adapter



Serie 6, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck DWK81AN60

Design:

- svart, VinkelDesign i glas
- Vägghängd
- Svart glasskiva: KSB
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset
- För recirkulationsdrift (kolfilter) krävs Clean Air Plus recirkulationssats (tillbehör) eller Longlife recirkulationssats (tillbehör).
- Flex design: Utbytbara sidolister, välj mellan olika färger, som specialtillbehör

Huvudfunktioner:

- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor
- Belysning: 2 st, LED, 3W, med Colour temperature adjustable
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis : belysningen tänds och släcks utan problem.
- Dimmer : ljusstyrkan på lamporna kan justeras.
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 422 lux
- Powerboost-läge: Fläkten kan öppnas till ett bestämt Powerboost-läge för att öka utsugningshastigheten för särskilt kraftigt matos och stora mängder ånga.
- 2 upptagningsområden: framsida och undersida
- 3 fettfilter av metall.

Komfort:

- T34-BO3M bakgrundsbelyst
- 3 hastigheter och intensivläge
- Eftergångsautomatik, 10 minuter
- Automatisk återställning från intensiv till normal inställning efter 6M

Digitala funktioner:

- Home Connect: styr, övervaka och ställ in inställningar för din köksfläkt via smartphone eller surfplatta (endast i länder där Home Connect-tjänsten är tillgänglig)
- Fläkten kan styras från håll: aktiverar automatiskt fläkten när du lagar mat, tack vare WiFi-anslutningen mellan fläkten och den passande hällen.
- Smart Hood Automatic: Fläkten anpassar automatiskt fläkthastigheten tack vare att hällen kontinuerligt ger information om matlagningen (med matchande håll och anslutet Home Connect-konto)
- Helautomatisk fläkt
- Röststyrning t.ex. via Google Assistant eller Amazon Alexa (endast i länder där denna tjänst är tillgänglig)
- Effektprofiler: välj mellan standard-, effekt- eller tyst profil för att öka utsuget eller minska fläktljudet via Home Connect App
- LED-lampa med justerbar ljusstemperatur: Gör att du kan anpassa ljusstemperaturen efter dina önskemål via Home Connect App
- Indikator för mättnad, inställnings- och återställningsfunktion för fettfilter och luftfilter tillgänglig via Home Connect-appen.
- Eftergångsfunktion: tillgänglig via Home Connect App
- Intervall funktion: tillgänglig via Home Connect App
- Home Connect-funktionaliteten kan utökas genom att integrera många applikationer från externa samarbetspartners
- Uppdateringsbar produkt (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): se till att produkten alltid är uppdaterad med den senaste programvaran.

Rengöring:

- Extremt stor öppningsvinkel för enkel filteråtkomst och enkel rengöring.
- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme
- Metallfettfilter diskmaskinsäkert

Prestanda frånluft:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i frånluftsläge: Läge 1: kapacitet 223 m³/t; ljudnivå 35 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 320 m³/t; ljudnivå 43 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 432 m³/t; ljudnivå 51 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 915 m³/t; ljudnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 35.5 kWh/år*
- Fläktens energiklass: A
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: C

Prestanda Recirkulation:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med Clean Air plus recirkulationssats, för installation med skorsten (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 212 m³/t; ljudnivå 42 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 315 m³/t; ljudnivå 51 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 433 m³/t; ljudnivå 59 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 896 m³/t; ljudnivå 76 dB (A) re1pW
- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med Clean Air plus recirkulationssats, för skorstenslös installation (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 215 m³/t ; ljudnivå 42 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 315 m³/t ; ljudnivå 51 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 438 m³/t ; ljudnivå 60 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 886 m³/t ; ljudnivå 78 dB (A) re1pW

Teknisk information and hållbarhet:

- Förbrukningsdata:
- Anslutningseffekt: 200 W
- Spänning: 220 - 240 V
- Hållbarhet:
- Tillverkad i Tyskland: producerad på en CO₂-neutral produktionsanläggning
- Miljövänlig förpackning
- Marknadens mest effektiva fläktteknik
- Tillgängligt luftfilter, såsom regenerativt Long Life-filter med 10 års livslängd
- Smart Hood Automatic för bästa resultat med minsta möjliga energiförbrukning

Planerings- och installationsinformation:

- Dimensioner frånluft (HxBxD): 855-1098 x 790 x 433 mm
- Mått (HxBxD): 892-1185 x 790 x 433 mm
- Mått installation utan skorsten (HxBxD): 471mm x 790 mm x 433 mm
- enkel och vikt reducerad montering tack vare det nya easy installation-systemet
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 följer med)
- Anslutningskabel 1.3 m
- Kallrassydd ingår

**Serie 6, Vägghängd köksfläkt, 80 cm,
Klarglas med svart tryck
DWK81AN60**

