



BOSCH

**Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 201 x
60 cm, Vit
KGE39AWCA**



Extra tillbehör

KSZ10010 :
KSZ10030 :

**Energieffektiv kombinerad kyl/frys med
VitaFresh plus 0 °C - låda som håller kött
och fisk färskt upp till dubbelt så länge
tack vare optimal temperatur i lådan.**

- **VitaFresh:** håller maten fräsch längre via klimatkontrollerade lådor nära 0°C.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Big Box-låda:** För att stapla matlådor eller för stora, frysta livsmedel.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Low Frost:** Frosta av mer sällan tack vare mindre frostbildning – mindre underhållsarbete och energieffektivt.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	C
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): .	149 kWh/annum
Frysackens totala volym:	94 l
Kylfackens totala volym:	249 l
Avgjord akustiskt bullerutsläpp:	38 dB(A) re 1 pW
Avgjord akustiskt bullerutsläpp klass:	C
Konstruktion:	Fristående
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	2010 mm
Bredd:	600 mm
Djup:	650 mm
Nettovikt:	74.7 kg
Anslutningseffekt:	90 W
Säkring:	10 A
Gångjärn:	Höger omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	240.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	2
Fläkt i kylen:	Ja
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	2
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
Automatisk avfrostning:	Saknas
Installationstyp:	Fristående



Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 201 x 60 cm, Vit KGE39AWCA

**Energieffektiv kombinerad kyl/frys med
VitaFresh plus 0°C- låda som håller kött
och fisk färskt upp till dubbelt så länge
tack vare optimal temperatur i lådan.**

Förbrukning

- Energiklass: C
- Nettovolym kyl: 249 l
- Nettovolym frys: 94 l
- Årlig energiförbrukning: 149

Design

- Dörrar i vit, sidoväggar i vit
- Integrerat vertikalt handtag
- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- Varningssignal vid öppen kyldörr
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysens Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger, med minnesfunktion som visar den högsta temperaturen vid strömbrott.
- Semesterläge
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kyllning av matvaror

Kyldel

- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara, 4 utdragbara

Fräschhetssystem

- Nettovolym vitaFresh 0°C zon: 22 l
- 1 VitaFresh 0°C-låda: håller fisk och kött färskt längre.
- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.


Frysdel

- LowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox
- Mått: H 201 x B 60 x D 65 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter fram till, hjul bak till
- Anslutningsvärde 90 W

Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 201 x 60 cm, Vit KGE39AWCA



Produktnamn	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (infällt handtag)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (utvändigt handtag)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (infällt handtag)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (utvändigt handtag)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beskrivning

- a: Bred
- b: Djup med stängd lucka utan handtag och flexibel distans
- c: Stomdjup utan flexibel distans
- d: Djup med öppen lucka utan handtag och flexibel distans
- e: Bredd med luckan öppen 90°
- f: Djup med öppen lucka utan handtag och flexibel distans
- g: Djup med stängd lucka med handtag och utan flexibel distans
- h: Djup med stängd lucka utan handtag men med flexibel distans

Mått i mm