

Air conditioner PAM0320



Tekniska data

Kylmedel :	R407c
Effektförbr.vid avfuktn. drift / kyl drift :	800 - 800W
Lämplig för lokaler upp till (m3) :	65
Avfuktningseffekt (l/h) :	1,3
Ljudeffekt L/H inst. innerdel :	47 / 60DB
Kabelhållare :	fack
Nettovikt (kg) :	32,000
Produktmått i mm (H x B x D) :	865 x 480 x 400
Emballagemått (H x B x D) (mm) :	955 x 530 x 580
Energieffektivitetsklass :	B
Kyleffekt :	1,70
Typ av kylning :	Air cooling
Produkttyp :	Function of cooling
Energieffektivitetskvot :	2,65
EAN kod :	4242002401560
Säkring (A) :	10
Frekvens (Hz) :	50
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	210
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Längd frånluftslang (cm) :	140
Årlig energiförbrukning (kWh) :	321,0

Medföljande tillbehör

- 1 x Frånluftssläng
- 1 x Fönstermunstycke
- 1 x Fönsterinsug



Air conditioner

PAM0320

- 1700 W kylningseffekt
- Tre funktioner: kylning, avfuktning och luftrening
- Elektromekanisk styrning med temperaturval från 20 till 30°C
- 2 st fläkthastigheter
- Lucka för luften på ovansidan.
- Grovdammsfilter
- Framsidan kan fällas ut för att lättare byta filter
- Separat avfuktningsfunktion med utlopp för kondensvattnet på baksidan.
- Maximal effekt för avfuktningen: 1.3 l/t
- 1,4 m lång frånluftsslang
- Praktiskt sladdfack på baksidan
- Flyttbar på 4 hjul och ergonomiskt handtag
- Freonfritt kylmedel R407c
- Effekttåtgång vid kylning och avfuktning 800 W
- För rum på max. 65 m³
- Energiklass B