

**Serie 8, Dominohäll, gas, 30 cm,
Glaskeramikhällar, Svart
PRB3A6B70**



Extra tillbehör

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Stöd till litet kokkärl
HEZ394301	Sammanbindningslist för dominohällar

**Domino gashäll med FlameSelect-teknik
som ger precis värmekontroll i nio steg.
Resultatet blir alltid perfekt.**

- **FlameSelect:** justera gasflamman exakt med nio definierade nivåer.
- Våra diskmaskinssäkra kastrullstöd gör spisrengöringen ännu enklare.
- Mycket stabila och högkvalitativa grytstöd i gjutjärn.
- Biometan-kompatibel: din gasspis kan även drivas med förnybar biometangas.
- Ergonomiska svärdvred: enkel och smidig kontroll.

Tekniska data

Produktkategori:	Vario/Domino gas hällpanel
Produktkategori:	Vario/Domino gas hällpanel
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Energiförsörjning:	Gas
Energiförsörjning:	Gas
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:	2
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:	2
Nischmått (H x B x D):	45 x 270 x 490-500 mm
Nischmått (H x B x D):	45 x 270 x 490-500 mm
Bredd:	306 mm
Bredd:	306 mm
Produktmått (H x B x D):	47 x 306 x 527 mm
Produktmått (H x B x D):	47 x 306 x 527 mm
Emballagemått (H x B x D):	190 x 380 x 580 mm
Emballagemått (H x B x D):	190 x 380 x 580 mm
Nettovikt:	7,0 kg
Nettovikt:	7,0 kg
Bruttovikt:	7,9 kg
Bruttovikt:	7,9 kg
Restvärmmeindikator:	nej
Restvärmmeindikator:	nej
Placering av kontrollpanel:	Front
Placering av kontrollpanel:	Front
Material produkt:	Glaskeramikhällar
Material produkt:	Glaskeramikhällar
Hällens färg:	Svart, borstad aluminium
Hällens färg:	Svart, borstad aluminium
Ramens färg:	Svart
Ramens färg:	Svart
Anslutningskabelns längd:	150,0 cm
Anslutningskabelns längd:	150,0 cm
EAN kod:	4242005357291
EAN kod:	4242005357291
Gasanslutningseffekt:	4700 W
Gasanslutningseffekt:	4700 W
Säkringsskydd:	3 A
Säkringsskydd:	3 A
Spänning:	220-240 V
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Frekvens:	50; 60 Hz



Serie 8, Dominohäll, gas, 30 cm, Glaskeramikhällar, Svart PRB3A6B70

**Domino gashäll med FlameSelect-teknik
som ger precis värmekontroll i nio steg.
Resultatet blir alltid perfekt.**

Design

- Glaskeramisk yta, svart
- ComfortDesign, borstad aluminium
- Grytstöd i gjutjärn med gummifästen
- BSH planbrännare: elegant design med färre delar

Användarvänlighet

- FlameSelect-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- Grytstöd kan diskas i diskmaskin: diska utan problem i diskmaskin.
- Svärdvred: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhåndståndning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden:
bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.

Brännare och effekt

- 2 st
- Framme mitten: Normalbrännare upp till 1.9 kW (beroende på gastyp)
- Bakre mitten: Starkbrännare upp till 2.8 kW (beroende på gastyp)

Säkerhet


- Termoelektrisk täntsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.

Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: naturgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar,E+ 20/25mb naturgas H 25 mbar (HU)
- naturgas L 25 mbar (NL) flytande gas G30,31 28-30/37mb flytande gas G30 37 mbar (PL) flytande gas 50 mbar
- Förlinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar).
- Mått på produkten (HxBxD mm): 47 x 306 x 527
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 30 mm
- Strömkabel: 1.5 m
- Anslutning: 4.7 kW

**Serie 8, Dominohäll, gas, 30 cm,
Glaskeramikhällar, Svart
PRB3A6B70**

L	X
306	57
396	66
Installera varandra, montering	
L	X
606	118
816	139
916	149
Installera krävs två	
L	X
606	87
816	108
916	118
Installera krävs två	
L	X
306	88
396	97
Installera varandra, montering	



Mått i mm
Tabellbild för Dom

L	X	L	X	L	X	L	X
306	57	606	118	606	87	306	88
396	66	816	139	816	108	396	97
Installera varandra, montering montering montering		Installera krävs två		Installera krävs två		Installera varandra, montering montering montering	

**Installera
varandra
montering
montering
montering**

L	X
606	118
816	139
916	149

L	X
606	876
816	108
916	118


L	X
306	88
396	97

Installer
varandra,
montering
montering
montering

Mått i m^r
Monterin



* min.
100



- * Minim
hällen
- ** Plats 1
- *** Ev. m
se ugi

* Minim källan

hallen

Flats *** Ev. m

se ugi

3 /