

**Serie 6, Induktionshäll, 80 cm, Svart,
utan ram
PXV851FC1E**



Extra tillbehör

HEZ390012 Stekgryta induction, HEZ390090 Wok, rostfri med glaslock, HEZ390210 Stekpanna för StekSensor ø 15 cm, HEZ390220 Stekpanna för StekSensor ø 19 cm, HEZ390230 Stekpanna för StekSensor ø 21 cm, HEZ390512 Stekpanna för StekSensor, HEZ390522 Grill, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Iron pan Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 Flex Pan set, 4 pcs., HEZ9SE040 4 pieces Set, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Stekgryta till flexinduktion

**Induktionshäll med FlexInduction: plats
för flera kastruller och stora
matlagingskärl – var du vill på den
flexibla kokzonen.**

- **DirectSelect:** Direkt och enkelt val av önskad matlagingszon, effekt och ytterligare funktioner.
- **FlexInduction:** En mer flexibel häll för stora grytor och stekpannor.
- **PerfectFry:** Slipp oroa dig för att maten ska bränna vid.
- **Elegant utseende med facett design.**
- **PowerBoost: upp till 50 % mer kraft ger snabbare uppvärmning på din induktionshäll.**

Tekniska data

Produktkategori:Häll m intg.styrning glaskeram
 Inbyggd / fristående: Inbyggd
 Energiförsörjning: El
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 5
 Nischmått (H x B x D):51 x 750-750 x 490-500 mm
 Bredd: 802 mm
 Produktmått (H x B x D): 51 x 802 x 522 mm
 Emballagemått (H x B x D): 126 x 953 x 603 mm
 Nettovikt: 14.2 kg
 Bruttovikt: 17.9 kg
 Restvärmeindikator: ja
 Placering av kontrollpanel: Front
 Material produkt: Glaskeramikhällar
 Hällens färg: Svart
 Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
 EAN kod:4242002871028
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens:50; 60 Hz



Serie 6, Induktionshäll, 80 cm, Svart, utan ram PXV851FC1E

Induktionshäll med FlexInduction: plats för flera kastruller och stora matlagningskärl – var du vill på den flexibla kokzonen.

- 80 cm: plats för 5 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Mer flexibel matlagning med flexInduction: använd kokkärl oavsett storlek eller form, var som helst på den 40 cm långa zonen.
- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon mitten: 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- DirectSelect-styrning: kontrollera effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- PerfectFry-steksensor med 4 temperaturlägen: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

Design

- Facett utan ram

Säkerhet

- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder, Barnsäkring, PowerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 802 x 522

- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm

