

Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit SGU54E02SK

**A**

Extra tillbehör

SGZ1010 : AquaStop förlängning
SGZ1052 : BabyCare set
SGZ2024 : Rostfria sidolister, 81 cm
SGZ3003 : Silverbestickkorg
SMZ5100 : Vario-Bestickkorg

Tekniska data

Vattenförbrukning (l) :	13,0
Konstruktion :	Inbyggd
Höjd med toppskiva (mm) :	0
Nischmått i mm (H x B x D) :	815-875 x 600 x 570
Djup med dörren öppen i 90° (mm) :	1155
Justerbara fötter :	Ja, enbart i fram
Max höjdjustering (mm) :	60
Justerbar sockelplåt :	Höjd och djup
Nettovikt (kg) :	54,598
Bruttovikt (kg) :	57,0
Anslutningseffekt (W) :	2300
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	230
Frekvens (Hz) :	50
Anslutningskabelns längd (cm) :	170
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang (cm) :	140
Längd, avloppsslang (cm) :	170
EAN kod :	4242002505220
Standardkuvert :	12
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :	A
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) :	327,00
Energiförbrukning (kWh) :	1,15
Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,90
Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC) :	3653
Torkeffekt :	A
Standardprogram :	Eco
Referensprogrammets totala programtid (min) :	150
Buller (dB re 1 pW) :	48
Installationstyp :	Underbyggd



Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit SGU54E02SK

Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i program Eco 50°C: 3653 l vatten / 327 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 12 standardkuvert

Program och specialfunktioner

- 5 program: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Eco 50°C, Party 45°C, Försköljning

Design och komfort

- Höjdjusterbar överkorg
- Startfördröjning: 3, 6, 9 timmar

Teknik

- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox
- Programstatus via LED-indikator
- POP OUT-vred

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: luckspärr

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån