

**Serie | 2, Bänkdiskmaskin, 55 cm, vit
SKS51E22EU**

Extra tillbehör

SGZ1010 : AquaStop förlängning

SPZ5100 : Vario-Bestickkorg

**ActiveWater Smart bänkdiskmaskin med 6
standardkuvert: för dig som tänker på både
miljön och plånboken.**

- **SuperSilence:** diskmaskin med 47 dB.
- **EcoSilence Drive:** energisnål och tyst motorteknologi med extra lång livsläng.
- **10 års garanti:** vårt löfte om kvalitet mot rost på det innersta röret.

Tekniska data

Vattenförbrukning (l) :	8,0
Konstruktion :	Fristående
Höjd med toppskiva (mm) :	0
Mått (mm) :	450 x 551 x 500
Djup med dörren öppen i 90° (mm) :	845
Justerbara fötter :	Saknas
Justerbar sockelplåt :	Saknas
Nettovikt (kg) :	21,879
Bruttovikt (kg) :	23,6
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Anslutningskabelns längd (cm) :	175
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang (cm) :	150
Längd, avloppsslang (cm) :	215
EAN kod :	4242002861203
Standardkuvert :	6
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) :	174,00
Energiförbrukning (kWh) :	0,61
Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,10
Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,10
Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC) :	2240
Torqueffekt :	A
Standardprogram :	Eco
Referensprogrammets totala programtid (min) :	225
Buller (dB re 1 pW) :	48
Installationstyp :	Toppskiva



Serie | 2, Bänkdiskmaskin, 55 cm, vit SKS51E22EU

ActiveWater Smart bänkdiskmaskin med 6 standardkuvert: för dig som tänker på både miljön och plånboken.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2240 l vatten / 174 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW
- 6 standardkuvert

Program och specialfunktioner

- 5 program: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Eco 50°C, Fin 40°C, Snabb 45 °C
- 1 specialfunktion: ExtraTorrt

Design och komfort

- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: MängdSensor
- Programvred med integrerad startknapp
- Programindikering med LED
- Avhärtningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

Säkerhet

- enkelt vattenskydd 24h

Installation

- Maximal temperatur på inkommande vatten 25° C