

Serie 6, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Vit SMU43L42SK



Extra tillbehör

SGZ1010	AquaStop förlängning
SMZ2014	Glas/Kopp-korg
SMZ5000	Tillbehör diskmaskin
SMZ5001	BabyCare set
SMZ5002	Silverbestickkorg
SMZ5006	Rostfria sidolister, 81 cm
SMZ5300	GlasSecure vinglashållare för glas

ActiveWater diskmaskin med VarioFlex-korgsystem: ger dig extra flexibilitet i över- och underkorgarna.

- **VarioFlex-korgsystem:** ökad flexibilitet tack vare justerbara korgar som skapar mer utrymme för din disk.
- **AquaStop:** Bosch garanti skyddar mot läckor under hela produktens livslängd.
- **ActiveWater**
- **EcoSilence Drive:** energisnål och tyst motorteknologi med extra lång livslängd.
- **10 års garanti:** vårt löfte om kvalitet mot rost på det inre röret.

Tekniska data

Max. antal platsinställningar:	12
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel:	10.0 l
Konstruktion:	Inbyggd
Höjd med toppskiva:	0 mm
Mått:	815 x 598 x 573 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara fötter:	Ja, alla framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	39.3 kg
Bruttovikt:	41.5 kg
Säkring:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Anslutningskabelns längd:	175.0 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tillkopplingslängd:	165 cm
Längd, avloppslängd:	190 cm
EAN kod:	4242002926568
Installationstyp:	För underbyggnad



Serie 6, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Vit **SMU43L42SK**

ActiveWater diskmaskin med VarioFlex-korgsystem: ger dig extra flexibilitet i över- och underkorgarna.

Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A++, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2800 l vatten / 258 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 12 standardkuvert

Program och specialfunktioner

- 4 program: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snabb 45°C
- 1 specialfunktion: VarioSpeed
- 4 temperaturer

Design och komfort

- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Värmeväxlare.
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: funktionsspärr för manöverpanelen

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån