

**Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit
SMU46FW02S**



SuperSilence diskmaskin med 14 standardkuvert och låg ljudnivå: diskar behagligt tyst- varje gång.

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt torkresultat med 3D luftflöde, torkar även plast.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **Rackmatic:** översta korgen kan justeras i tre olika nivåer och kan på så sätt ge mer utrymme. Detta är extra praktiskt om du har höga tallrikar.
- **7-SegmentDisplay:** visar återstående tid och standard info.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass:	D
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet:	85
Max. antal platsinställningar:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel:	9,5
Programmets tidslängd:	3:15
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	44
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	B
Konstruktion:	Inbyggd
Höjd med toppskiva (mm):	0
Mått (mm):	815 x 598 x 573
Nischmått i mm (H x B x D):	815-875 x 600 x 550
Säkerhetsmärkning:	CE, VDE
Djup med dörren öppen i 90° (mm):	1150
Justerbara fötter:	Yes - all from front
Max höjdjustering (mm):	60
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt (kg):	46,830
Bruttovikt (kg):	49,0
Anslutningseffekt (W):	2400
Säkring (A):	10
Spänning (V):	220-240
Frekvens (Hz):	50; 60
Anslutningskabelns längd (cm):	175
Elkontakt:	jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang (cm):	165
Längd, avloppsslang (cm):	190
EAN kod:	4242005097449
Installationstyp:	För underbyggd

Extra tillbehör

SGZ1010 : AquaStop förlängning
 SMZ2014 : Glas/Kopp-korg
 SMZ5002 : Silverbestickkorg
 SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm
 SMZ5100 : Vario-Bestickkorg



4 242005 097449

Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit SMU46FW02S

SuperSilence diskmaskin med 14 standardkuvert och låg ljudnivå: diskar behagligt tyst- varje gång.

Förbrukning och prestanda

- Eneriklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 237 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Extra tyst): 42 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- Zeolith®-torkning
- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, Snabb 60 °C, Glas 40 °C
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar

Design och komfort

- VarioDrawer - toppkorg
- Vario korgsystem
- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärtningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål


Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

**Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit
SMU46FW02S**



Mått i mm

