

**Serie 6, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Rostfri
SMU67TS01S**



A+++



Extra tillbehör

SGZ1010	AquaStop förlängning
SMZ2014	Glas/Kopp-korg
SMZ5001	BabyCare set
SMZ5005	Rostfria sidolister, 81 cm
SMZ5100	Vario-Bestickkorg

PerfectDry diskmaskin med 14 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt torkresultat med 3D luftflöde, torkar även plast.
- **Glas 40 °C:** skonsam rengöring för dina ömtåligaste glas.
- **Rackmatic:** justera höjden på din diskorg och ge plats för stora föremål.
- **LED display:** enkel programnavigering som visar kvarvarande tid och programstatus.
- **AquaStop:** Bosch garanti skyddar mot läckor under hela produktens livslängd.

Tekniska data

Max. antal platsinställningar:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel:	9.5 l
Konstruktion:	Inbyggd
Höjd med toppskiva:	0 mm
Mått:	815 x 598 x 573 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara fötter:	Ja, alla framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	47.8 kg
Bruttovikt:	50.0 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkring:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Anslutningskabelns längd:	175.0 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tillkopplingslängd:	165 cm
Längd, avloppssläng:	190 cm
EAN kod:	4242002978734
Installationstyp:	För underbyggnad



Serie 6, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Rostfri SMU67TS01S

PerfectDry diskmaskin med 14 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.

Förbrukning och prestanda

- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 237 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Extra tyst): 42 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 7 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C,
- Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, Snabb 60 °C, Glas 40 °C, Försköljning
- 4 specialfunktioner: VarioSpeedPlus, Halbe Beladung, HygienePlus, Extra Trocknen
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning

Design och komfort

- VarioFlex Pro korgsystem med färgade touchpoints
- VarioDrawer Pro - flexibel toppkorg
- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: Barnsäker lucka och kontrolllås

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån