

**Serie | 4, Helintegrerad diskmaskin,
60 cm
SMV46MX03E**



Extra tillbehör

SGZ1010 : AquaStop förlängning
SMZ2014 : Glas/Kopp-korg
SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm
SMZ5100 : Vario-Bestickkorg
SMZ5300 : GlasSecure vinglashållare för glas

**SuperSilence diskmaskin med 14
standardkuvert och låg ljudnivå: diskar
behagligt tyst- varje gång.**

A++

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Glas 40 °C:** skonsam rengöring för dina ömtåligaste glas.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **InfoLight:** en röd infolampa som lyser på golvet och indikerar om maskinen är igång.
- **AquaStop:** Bosch garanti skyddar mot läckor under hela produktens livslängd.

Tekniska data

Vattenförbrukning : 9,5 l
Konstruktion : Inbyggd
Höjd med toppskiva : 0 mm
Mått : 815 x 598 x 550 mm
Nischmått (H x B x D) : 815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90° : 1150 mm
Justerbara fötter : Ja, alla framifrån
Max höjdjustering : 60 mm
Justerbar sockelplåt : Höjd och djup
Nettovikt : 37,7 kg
Bruttovikt : 40,0 kg
Anslutningseffekt : 2400 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd : 175 cm
Elkontakt : Jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang : 165 cm
Längd, avloppsslang : 190 cm
EAN kod : 4242002953526
Standardkuvert : 14
Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A++
Årlig energiförbrukning - NY (2010/30/EC) : 266,00 kWh/annum
Energiförbrukning : 0,93 kWh
Effektförbrukning i viloläge - NY (2010/30/EC) : 0,10 W
Effektförbrukning i frånläge - NY (2010/30/EC) : 0,10 W
Årlig vattenförbrukning - NY (2010/30/EC) : 2660 l/annum
Torkeffekt : A
Standardprogram : Eco
Referensprogrammets totala programtid : 210 min
Buller : 44 dB(A) re 1 pW
Installationstyp : Helintegrerad



Serie | 4, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm SMV46MX03E

SuperSilence diskmaskin med 14 standardkuvert och låg ljudnivå: diskar behagligt tyst- varje gång.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 266 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Intensiv, Auto, Eco, Glas, 1h program, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar

Design och komfort

- VarioFlex korgsystem N
- VarioDrawer - toppkorg
- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- InfoLight

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärtningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: nej

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

