


Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WQG245AEN



Extra tillbehör

WMZ20600	Korg för torkning av ömtålig ull
WTZ1110	Kondensvattenslang
WTZ27400	Monteringssats med utdragbar hylla
WTZ27410	Monteringssats
WTZPW20D	Plattform med låda för torktumlare

Torktumlare med värmepump och självrengörande kondensor sparar energi; AutoDry-sensorn vet när tvätten är torr och skyddar dina klädesplagg.

- **SelfCleaning Condenser:** sparar tid och arbete genom att ta bort ludd.
- **Iron Assist:** Ångbehandling som minskar skrynklor med upp till 50%.
- **Auto Dry:** Torkar automatiskt din tvätt precis så torr som du vill ha den.
- **Halvfull maskin:** optimerar torkinställningarna (belastning och varaktighet) för små tvättar.
- **Anti Vibration-design:** Otroligt stabil och särskilt tyst tack vare ett särskilt vibrationsskydd.

Tekniska data

Inbyggd / fristående:		Fristående
Demonterbar toppskiva:		Nej
Dörrhängning:		Höger
Anslutningskabelns längd:		145.0 cm
Produktmått (H x B x D):		842x598x613 mm
Nettovikt:		56.5 kg
Fluorerade växthusgaser:		R290
Hermetiskt tillsluten utrustning:		Ja
The quantity expressed in CO2 equivalent:		0.000 t
EAN kod:		4242005353071
Anslutningseffekt:		800 W
Säkringsskydd:		10 A
Spänning:		220-240 V
Frekvens:		50 Hz
Maximal kapacitet i kg.:		9.0 kg
Energiklass ¹ :		E
Viktad energianvändning per cykel (EU 2017/1369):		1.44 kWh/cycle
Viktad energianvändning per 100 cykler (EU 2017/1369):		144 kWh/100 cycles
Kondensationseffektivitet (EU 2017/1369):		86 %
Programmets tidslängd vid halv kapacitet (EU 2017/1369):		2:01
Programmets tidslängd vid nominell kapacitet (EU 2017/1369):		2:56



4 242005 353071

¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WQG245AESN

Torktumlare med värmepump och självrengörande kondensor sparar energi; AutoDry-sensorn vet när tvätten är torr och skyddar dina klädesplagg.

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A++
- Energy²: 258 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Programtid³: 176 minut
- Ljudnivå: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenserings effektivitet⁵: 86 %

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Iron Assist - ångfunktion
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Fintvätt/ Siden, Handdukar, coldRefresh 1 plagg, coldRefresh 5 plagg, Mix, Snabb 40', Sport, Täckan, Syntetiskt, Tidsprogram varmt

Förbrukning och prestanda

- Skrynkeltskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- Touch Control-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, startfördröjning, Skrynkeltskydd, Skonsam, Signal, Start / Reload / Pause, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

Användning/Säkerhet

- Självrengörande kondensor
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- Rekommenderad tvättmängd
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- Soft dial - vred
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- LED belysning i trumman
- Elektronisk barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door with cover glass med black-blackgrey ram

Teknisk information

- Typ av motor: Speed
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer
- Luckhängning höger
- Dörrhake i metall
- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm
- Djup inklusive dörr: 64.8 cm
- Djup med öppen lucka: 109.6 cm

- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

¹ På en skala av energiklasser från A+++ till D

² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt


³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G

⁵ Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg
WQG245AESN

Mått i mm



Mått i mm

