

Serie | 6,  
ตู้เย็นพร้อมช่องแช่แข็งด้านล่างแบบติดตั้งฝัง,  
177.2 x 55.8 cm, flat hinge  
KIS87AF30J



ข้อมูลทางเทคนิค

Built-in / Free-standing : Built-in

จำนวนคอมเพรสเซอร์ : 1

จำนวนระบบการทำความเย็นที่เป็นอิสระ : 2

ความกว้างของผลิตภัณฑ์ : 558 mm

ความสูง : 1772 mm

ความลึกของผลิตภัณฑ์ : 545 mm

น้ำหนักสุทธิ : 69.2 กก.

ขนาดช่องที่ต้องการสำหรับการติดตั้ง (สูง x กว้าง x ลึก) : 1775.0 x 560 x 550 mm

ทางเลือกแผงประตู : เป็นไปไม่ได้

บานพับประตู : ด้านขวา กลับข้างได้

จำนวนของชั้นที่ปรับได้ในช่องในตู้เย็น : 4

ชั้นสำหรับขวด : ไม่ใช่

ระบบน้ำแข็งไม่เกาะ : ไม่ใช่

ตัวระบายอากาศภายใน : ใช่

บานพับประตูแบบกลับข้างได้ : ใช่

ความยาวสายจ่ายไฟฟ้า : 230 ซม.

ระดับเสียงรบกวน : 38 dB(A) re 1 pW

ทาวเวอร์ มัลติ Air-Flow : ไม่ใช่

สวิตช์การทำความเร็วเร่งด่วน : ใช่

สวิตช์การทำความเย็นเร่งด่วน : ไม่ใช่

ลิ้นชักที่ถูกล็อคความปลอดภัย : ไม่ใช่

ลิ้นชักควบคุมความชื้น : ใช่

จำนวนประตู bin - ตู้เย็น : 4

ประตู bin adjustability - ตู้เย็น : ใช่

กล่องประตูที่เอียงออก ในตู้เย็น : ใช่

เกลลอนที่เก็บ : ใช่

จำนวนเกลลอนการเก็บ : 1

ชั้นควบคุมด้วยมอเตอร์ : ไม่ใช่

วัสดุของชั้น : Safety glass

ตัวออกเมื่อประตูเปิด ช่องแช่แข็ง : ไม่ใช่

Drawers พร้อมรางกล่องส่องทางไกล : none

เครื่องทำน้ำแข็งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์อัตโนมัติ : ไม่ใช่

ระดับการต่อ : 90 W

กระแส (แอมแปร์) : 10 A

แรงดันไฟฟ้า : 220-240 V

ความถี่ : 50 Hz

ระยะเวลาการจับเก็บในกรณีไฟฟ้าดับ(ชั่วโมง) : 26 h

ใบรับรองการอนุมัติ : VDE

สีหลักของผลิตภัณฑ์ : N/A

ทางเลือกแผงประตู : เป็นไปไม่ได้

ระดับเสียงรบกวน : 38 dB(A) re 1 pW

ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดรายปี : 250.8 kWh

ตู้แช่แข็ง ความจุสุทธิ - ใหม่ (2010/30/EC) : 0 l

ระบบน้ำแข็งไม่เกาะ : ไม่ใช่

ความจุตู้แช่แข็ง - ใหม่ (2010/30/EC) : 0 kg/24h

การประเมินพลังงานที่ได้รับการรับรอง : ไม่ใช่

ใบรับรองการอนุมัติ : VDE

ชนิดของปลั๊ก : Thai plug

cutout ที่จำเป็น/ ขนาดช่องสำหรับการติดตั้ง (นิ้ว) : x x

ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ห่อแล้ว : 72.44 x 24.40 x 25.19

น้ำหนักสุทธิ : 153.000 ปอนด์

น้ำหนักรวม : 164.000 ปอนด์

