

Serie | 4, เครื่องล้างจานแบบกึ่งฝัง, 60 cm,
Stainless steel
SMI46MS03E



โซนล้างทำความสะอาดอย่างละเอียดด้วยการใช้หัวฉีด
3 หัว ทำความสะอาดอย่างทั่วถึง และเงียบแบบ

ข้อมูลทางเทคนิค

สมรรถนะการทำความสะอาด : A
ปริมาณการใช้น้ำ : 9.5 l
ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดรายปี 220 วัน : 205 kWh
ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดรายปี 220 วัน : 2090 l
Built-in / Free-standing : Built-in
ท็อปที่เคลื่อนย้ายได้ : ไม่ใช่
ทางเลือกแผงประตู : เป็นไปไม่ได้
ความสูงรวม worktop : 0 mm
ความสูงของผลิตภัณฑ์ : 815 mm
Adjustable feet : Yes - all from front
การปรับขาได้มากที่สุด : 60 mm
น้ำหนักสุทธิ : 36.2 กก.
น้ำหนักรวม : 38.5 กก.
ระดับการต่อ : 2400 W
กระแส (แอมแปร์) : 10 A
แรงดันไฟฟ้า : 220-240 V
ความถี่ : 50; 60 Hz
ความยาวสายจ่ายไฟฟ้า : 175 ซม.
ชนิดของปลั๊ก : Gardy plug w/ earthing
ความยาวสายเข้า : 165 ซม.
ความยาวสายจ่ายออก : 190 ซม.
ส่วนประกอบการใช้ความร้อนที่ไม่เปิดเผย : ใช่
ค่าบรรยายระบบการควบคุมน้ำ : การป้องกันน้ำสามชั้น 24h
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของเด็ก : Electr. lock panel
ยาละลายน้ำ : ใช่
ชนิดตะแกรง : mid
ตะแกรงที่ปรับได้ : Rackmatic 3-stage
ชนิดตะแกรงด้านล่าง : mid
ชั้นที่ 3 : 3rd Rack 1.1
อุปกรณ์เสริมเพื่อเลือก : SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5005,
SMZ5035, SMZ5100, SMZ2044, SMZ5003
รวมอุปกรณ์เสริมแล้ว 2 : vapor barrier plate
จำนวนการตั้งค่าสถานที่ : 14
สี/ วัสดุตู้ : Grey
สี/ วัสดุเครื่อง : Lacquered
ขนาดของผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก) : 815 x 598 x 573 mm
ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ห่อแล้ว (สูงxกว้างxลึก) : 880 x 670 x 660 mm



4 242002 950303

Serie | 4, เครื่องล้างจานแบบกึ่งฝัง, 60 cm, Stainless steel SMI46MS03E

โชนล้างทำความสะอาดอย่างละเอียดด้วยการใช้หัวฉีดแบบ 3 หัว ทำความสะอาดอย่างทั่วถึง และเงียบแบบ

คุณลักษณะ

- ระบบ speedMatic hydraulic system
- dosageAssist: ช่องใส่น้ำยา/เม็ดล้างจานแบบพิเศษ ที่ช่วยให้ละลายและเข้าถึงระบบการล้างได้ดี ไม่มีตกค้าง
- ช่องใส่ผงล้างจานอัตโนมัติ ควบคุมการละลายน้ำยาได้เต็มประสิทธิภาพ
- Aqua-Sensor, loading sensor เซ็นเซอร์อัจฉริยะ ที่ตรวจจับความสกปรกในน้ำ

- R

- ระบบหมุนเวียนความร้อน
- หัวสเปรย์ฉีดน้ำอย่างทั่วถึง
- ระบบ Regenerative electronics
- ระบบทำความสะอาดตัวกรองด้วยตัวเอง ด้วยตัวกรอง 3 ชั้น
- E

ความสะดวกสบาย

- Time remaining indicator frontแจ้งเวลาที่เหลือในการล้าง
- RO
- ตั้งเวลาการล้างล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
- ไฟ LED แจ้งเมื่อต้องเติมเกลือ
- ไฟ LED แจ้งเมื่อต้องเติมน้ำยาแววาว

ตะกร้าและชั้นวาง

- ตะกร้า VarioFlex พร้อมด้วยจุดสัมผัสสี่สีแดง
- VarioDrawer
- ตะกร้าขนาดใหญ่ พร้อมมือจับ
- ระบบ Rackmatic สามารถปรับระดับความสูงของตะกร้าได้ 3 ระดับ
- 2 lever (long/short)

ความปลอดภัย

- AquaStop ระบบป้องกันน้ำรั่ว รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- ระบบล็อกป้องกันเด็กใช้งาน
- ระบบ Servo lock ช่วยให้ปิดประตูได้ง่ายขึ้น
- ระบบป้องกันพิเศษสำหรับการล้างแก้ว/ภาชนะบอบบาง
- ขาดังด้านหน้าสามารถปรับระดับได้
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (HxWxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

ประสิทธิภาพ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ข้อมูลทั่วไป

- ความจุ 14 ชุดมาตรฐาน
- ระดับการใช้พลังงาน : A++
- โปรแกรม Eco ใช้พลังงานไฟฟ้า 50: 266 kwh ต่อปี (คำนวณจากโปรแกรมล้างมาตรฐานด้วยน้ำเย็น แบบใช้พลังงานต่ำ จำนวน 280 ครั้ง ต่อปี) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคล
- อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า Eco 50: 0.93 kwh
- Power consumption off-mode / left-on mode: 0.1 W / 0.1 W
- ปริมาณการใช้น้ำในโปรแกรมประหยัดพลังงาน 50: 3920 ลิตรต่อปี (คำนวณจากโปรแกรมล้างมาตรฐานด้วยน้ำเย็น แบบใช้พลังงานต่ำ จำนวน 280 ครั้ง ต่อปี) ปริมาณการใช้น้ำจริงขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคล
- อัตราการใช้น้ำในโปรแกรม Eco 50: 9.5 l
- ระดับการประหยัดพลังงานในการอบแห้ง: A (A คือ ประหยัดพลังงานสูงสุด)
- โปรแกรมประหยัดพลังงาน 50°C เหมาะสำหรับการทำความสะอาดภาชนะที่สกปรกในระดับปกติ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ประหยัดพลังงานที่สุด ใช้น้ำและไฟฟ้าน้อยที่สุด
- เวลาทำงานในโปรแกรม Eco 50: 210 นาที
- ระดับเสียง 44
- เครื่องล้างจานแบบกึ่งฝังและกึ่งหน้าบาน
- อัตราการใช้พลังงานเมื่อใช้โปรแกรมล้างด้วยน้ำร้อน: โปรแกรม Eco 50: 0.7 kwh
- ปริมาณน้ำที่ใช้ในการล้างโปรแกรมอัตโนมัติ 45-65°C เริ่มต้นที่ 6 ลิตร ขึ้นอยู่กับความสกปรกของภาชนะ

โปรแกรม

- 6 โปรแกรม : ล้างพิเศษ 70 °C, อัตโนมัติ 45-65 °C, ประหยัด 50 °C, ล้างแก้ว 40 °C, ล้าง 1 ชั่วโมง 65 °C, ล้างน้ำเปล่า
- 3 ตัวเลือกพิเศษ : VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- โปรแกรมดูแลรักษาเครื่อง
- ปรับอุณหภูมิในการล้างได้ 5 ระดับ

Serie | 4, เครื่องล้างจานแบบกึ่งฝัง, 60 cm, Stainless steel
SMI46MS03E

