

**Klima, Ev Tipi**  
**B1ZMI18403****Teknik bilgiler**

Ortamdan sıcaklığı çekme özelliğine sahip gaz :	R410A
Nem alma performansı (l/h) :	1,8
İç kısma ait gürültü gücü (yüksek/alçak) :	30 / 43DB
Net ağırlık (kg) :	9,000
cihaz ölçüsü (mm) :	275 x 940 x 205
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :	350 x 265 x 1010
EAN numarası :	4242002879215
Frekans (Hz) :	50



## Klima, Ev Tipi B1ZMI18403

- Soğutma kapasitesi : 17500 BTU/h
- Isıtma kapasitesi :18000 BTU/h
- Heat-Pump ısıtma
- Fonksiyonlar: Otomatik, Nem giderme, Donmaya karsi koruyucu, Sleep, Isıtma, Sogutma
- Isıtmalı-soğutmalı duvar tipi mono split klima, iç ünite
- 3 kademeli ve otomatik fan hızı (otomatik-düşük-orta-yüksek)
- Çıkarılıp yıkanabilir ön filtre
- Otomatik yada manuel hava dağıtımı için kanatçıkların isteğe göre ayarlanması
- Otomatik dikey hava salınım
- Çekilen enerji: Isıtma 1371 W, Soğutma 1608 W
- Frekans/voltaj: 50 hz / 220 - 240 V
- Nem alma kapasitesi : 1.8 l/h
- Kapalı mekan sıcaklık ayarı aralığı 17 C - 30 C
- Zaman ayarı 0-24 saat arası
- Uzaktan kumanda
- İç Ünite Ses seviyesi :düşük hızda 30 dB/ yüksek hızda 43 dB
- İç ünite Boyutlar (GxYxD) cm: 94 cmx27.5 cmx20.5 cm
- Net ağırlık iç ünite: 9 kg
- Dış ünite Boyutlar (GxYxD) cm: 76 cmx59 cmx28.5 cm
- Dış Ünite Ses seviyesi : 59 dB
- Net ağırlık dış ünite: 34.5 kg
- Gaz tipi: R410A
- Rotary kompresör
- İyonizer özelliği
- Self-diagnosis and Auto-protection ( hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu )
- Auto Restart Function ( elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği )
- Temp Compensation ( ısı eşitleme sistemi )
- Two-Direction air vane Tech. ( iki yönlü üfleme tekniği )
- Fan hızı ayarı
- Cold Catalyst Filter
- Buz çözme özelliği
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- Wide opreration range (Geniş operasyon alanı)
- Low ambient cooling(düşük ortam ısısında soğutma)
- Turbo çalışma ( soğutmada )
- Temp Compensation ( ısı eşitleme sistemi )
- 5 Grades Outdoor Speeds ( 5 farklı dış ünite fan hızı )
- 12 Grades Indoor Fan Speeds ( 12 farklı iç ünite fan hızı )
- Refrigerant leakage Detect ( Soğutucu gaz kaçağı tespiti )
- Emergency using function( acil kullanım fonksiyonu)
- High density filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre )