

B1ZMX18100**Kısa sürede ortamı soğutabilen/ısıtabilen,
kolay monte edilebilen yeni klima modeli****Teknik bilgiler**

Ortamdan sıcaklığı çekme özelliğine sahip gaz :	R410A
Nem alma performansı (l/h) :	1,8
İç kısma ait gürültü gücü (yüksek/alçak) :	35.0 / 47.0DB
Net ağırlık (kg) :	10,000
cihaz ölçüsü (mm) :	302 x 957 x 213
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :	395 x 755 x 965
EAN numarası :	4242002975047
Frekans (Hz) :	50



4 242002 975047

B1ZMX18100

Kısa sürede ortamı soğutabilen/ısıtabilen, kolay monte edilebilen yeni klima modeli

- Inverter teknoloji, A++ enerji sınıfı split tipi klima
- Heat-Pump ısıtma
- Fonksiyonlar: Otomatik, Nem giderme, Isıtma, Soğutma, Sleep
- 3 kademeli ve otomatik fan hızı (otomatik-düşük-orta-yüksek)
- Çıkarılıp yıkanabilir ön filtre
- Otomatik yada manuel hava dağıtımı için kanatçıkların isteğe göre ayarlanması
- Otomatik dikey hava salınım
- Çekilen enerji: Isıtma 1633 W, Soğutma 1643 W
- Frekans/voltaj: 50 hz / 220 - 240 V
- Nem alma kapasitesi : 1.8 l/h
- Kapalı mekan sıcaklık ayarı aralığı 17 C - 30 C
- Zaman ayarı 0-24 saat arası
- Uzaktan kumanda
- İç Ünite Ses seviyesi :düşük hızda 35 dB/ yüksek hızda 47 dB
- İç ünite Boyutlar (GxYxD) cm: 95.7 cmx30.2 cmx21.3 cm
- Net ağırlık İç ünite: 10 kg
- Dış ünite Boyutlar (GxYxD) cm: 87.1 cmx55.4 cmx36.5 cm
- Dış Ünite Ses seviyesi : 56 dB
- Net ağırlık dış ünite: 38 kg
- Gaz tipi: R410A
- Self-diagnosis and Auto-protection (hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu)
- Auto Restart Function (elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği)
- Temp Compensation (ısı eşitleme sistemi)
- Louver Position Memory Function (üfleme konum ayarı)
- Two-Direction air vane Tech. (iki yönlü üfleme tekniği)
- Fan hızı ayarı
- Cold Catalyst Filter
- Buz çözme özelliği
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- Wide operation range (Geniş operasyon alanı)
- Low ambient cooling(düşük ortam ısısında soğutma)
- Turbo çalışma (soğutmada)
- 5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)
- 12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)
- Refrigerant leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
- Emergency using function(acil kullanım fonksiyonu)
- High density filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre)
- Rotary kompresör