

Serie 2, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Paslanmaz çelik DWB064W51T

**D**

Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

- **Sessiz:** çok az ses ile çok yüksek emiş performansı
- **Kolay iç temizlik:** Gizli kablolar ve yuvarlatılmış kenarlar sayesinde davlumbaz temizliği çok daha kolay.
- **Yağ filtresi, pişirme öncesinde, sırasında ve sonrasında sürekli taze hissettiren bir ortam yaratır.**
- **Pişirme Tarzınıza ve Tariflerinize Uygun 3 Hızlı Güç Seviyesi Seçenekleri**
- **Bulaşık makinesinde yıkanabilen yağ filtresi**

Teknik bilgiler

tipi:	Wall-mounted
Elektrik kablosu uzunluğu:	130.0 cm
baca yüksekliği:	582-908/582-1018 mm
Yükseklik (mm):	46 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe:	550 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe:	650 mm
Net Ağırlık:	15.2 kg
Kontrol Tipi:	Mekanik
Kademe Seviyesi:	3 kademe
Emiş Gücü:	460 m ³ /h
Emiş Gücü:	290 m ³ /h
Maximum Air flow:	460 m ³ /h
Aydınlatma sayısı:	2
Ses seviyesi:	62 dB(A) re 1 pW
Boru çapı:	150 / 120 mm
Yağ filtresi malzemesi:	Yıkanabilir alüminyum
EAN numarası:	4242002856230
Güç:	170 W
Akım:	10 A
Nominal gerilim:	220-240 V
Frekans:	50; 60 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi:	Topraklı standart fiş
Montaj tipi:	Duvara monte

Tercihe bağlı aksesuarlar

DHZ1225	Havalandırma kanalı
DHZ1235	Havalandırma kanalı
DHZ5325	Başlatma seti
DHZ5326	Aktif kömür filtresi
DSZ5201	CleanAir aktif kömür filtresi
DSZ6200	CleanAir Başlatma seti
DZZ0XX0P0	CleanAir aktif kömür filtresi



4 242002 856230

Serie 2, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Paslanmaz çelik DWB064W51T

Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans:

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W
- 3 güç kademesi
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 460 m³/h
- (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): ses seviyesi: 62 dB, ses basıncı: 48 db (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım:

- Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşimli (bacasız) kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanımlarda hava dolaşım kiti veya Cleanair modülü (aksesuar) gereklidir.
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: Düğmeden kontrol
- 2 adet 20W yüksek voltajlı halojen lamba
- 150 mm, 120 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik ve Güvenlik:

- Bulaşık makinesinde yıkanabilen 2 adet metal yağ filtresi

Ölçüler:

- Hava çıkışlı (YxGxD): 628-954 x 600 x 500 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 628-1064 x 600 x 500 mm

Teknik özellikler:

- Enerji Sınıfı: D*
- Bağlantı değeri: 170 W
- Özel baca çözümleri mümkündür

*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu

