

**Serie | 4, Alttan Donduruculu
Buzdolabı, 70 cm
KGE58BI44N**



A+++

508 litre iç hacme ve VitaFresh tazelik sistemine sahip LowFrost kombi buzdolabı, yiyecekleriniz için daha uzun süre tazelik sunar.

- A+++ enerji sınıfı ile A enerji sınıfı buzdolaplarına göre %60 daha az enerji harcar.
- Ayarlanabilir nem kontrol mekanizması sayesinde VitaFresh çekmecesinde meyve ve sebzeler daha uzun süre taze kalır.
- Buzdolabının diğer bölümlerine göre daha soğuk olan VitaFresh "<>" 0°C çekmecesinin sayesinde kahvaltılıklarınız, et ve balık gibi hassas yiyecekleriniz 2 kata kadar daha uzun süre taze kalır.
- Optimum konumu sayesinde aydınlık bir iç ortam sunarken gölgelenmeyi de engelleyen LED aydınlatmanın cihazın ömrü boyunca değiştirilmesi gerekmez.

Teknik bilgiler

Konstrüksiyon şekli :	Solo
Kompresör Adedi :	1
Bağımsız Soğutucu devresi sayısı :	2
Genişlik (mm) :	700
Yükseklik (mm) :	1910
Derinlik (mm) :	770
Net ağırlık (kg) :	99,167
Kapı panel seçenekleri :	Mümkün değil
Kapı menteşesi :	Sağ, Değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi :	2
Siseler için raf :	evet
No-Frost sistemi :	hayır
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma :	evet
Değiştirilebilir kapı yönü :	evet
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :	240
Gürültü seviyesi (dB) :	39
Bağlantı değeri (W) :	90
Akım (A) :	10
Gerilim (V) :	220-240
Frekans (Hz) :	50
Enerji Sınıfı :	A+++
Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) - 2010 :	196,00
Soğutucu net kapasitesi (l) :	377
Dondurucu net kapasitesi (l) :	118
Temperature rise time (h) :	40
Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) :	17
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) :	40
Onay belgesi :	CE, TSE, VDE



beraberindeki aksesuarlar

2 x Soğutucu paketi
3 x Yumurtalık



Serie | 4, Altan Dondurucu Buzdolabı, 70 cm KGE58BI44N

508 litre iç hacme ve VitaFresh tazelik sistemine sahip LowFrost kombi buzdolabı, yiyecekleriniz için daha uzun süre tazelik sunar.

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi: 196 kWh/yıl
- Toplam brüt hacim: 508 l
- 39 dB(A) re 1 pW

TASARIM

- Kolay temizlenebilir inox kapılar
- Dikey kapı kolu
- Soğutucu bölümünde LED iç aydınlatma
- İç malzemelerde metal uygulamalar

KONFOR VE GÜVENLİK

- Dijital olarak okunabilir, elektronik ısı ayarı
- Soğutucu ve derin dondurucu bölmeleri için birbirinden ayrılmış sıcaklık ayarı
- Tatil modu
- Super Cooling (Süper Soğutma) fonksiyonu
- Şok Dondurma fonksiyonu
- Dondurucu bölümünde sıcaklık yükselmesi durumunda devreye giren optik ve akustik Aktif uyarı sistemi Hafıza fonksiyonu
- Soğutucu bölümünde otomatik defrost

SOĞUTUCU BÖLÜMÜ

- Soğutucu bölümü net hacim: 377 l
- 2 yüksekliği ayarlanabilir, toplam 5 emniyetli cam raf
- FlexShelf
- Soğutucu bölümünde otomatik defrost
- 1 EasyLift ve 1 Tereyağ veya Peynir gözü olmak üzere toplam 4 kapı rafı

TAZELİK SİSTEMLERİ

- 2 adet VitaFresh <> 0°C çekmecesini - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır.
- 1 adet nem kontrollü ve raylı VitaFresh çekmecesini - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri daha uzun süre korunur.

DERİN DONDURUCU BÖLÜMÜ

- Dondurucu bölümü net hacim: 118 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 17 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 40 saat
- İstenildiği gibi yerleştirilebilen dondurucu bölümü
- Toplam 2 adet şeffaf dondurucu çekmecesini
- Dondurucu takvimi

ÖLÇÜLER

- Boyutlar (YxGxD): 191 x 70 x 81 cm


TEKNİK BİLGİLER

- Kapı menteşesi - sağ, Değiştirilebilir
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- Taşıma kolları
- Defrost suyu çıkış oluğu
- İklim sınıfı: SN-T

AKSESUARLAR

- 2 x Soğutucu paketi, 3 x Yumurtalık

Serie | 4, Altan Donduruculu Buzdolabı, 70 cm KGE58BI44N



Çizim adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV58 KGE58 (ç. tutamak)	1910	700	770	700	700	1420	770	810
KGV58 KGE58 (Diş tutamak)	1910	700	770	700	740	1420	810	810

Tarihi

a) Yataklık
b) Dengik
c) Kapaak kapalıyken tutamakız ve esnek mesafe parçası olmadan denelik
d) Esnek mesafe parçası olmadan olabı denelik
e) Kapaak 90° açıyken denelik
f) Kapaak açılıken tutamakız ve esnek mesafe parçası olmadan denelik
g) Kapaak kapalıyken tutamak ve esnek mesafe parçası denelik
h) Kapaak kapalıyken tutamakız ve esnek mesafe parçası denelik

Ölçüler mm cinsindedir