

**Series 4, free-standing fridge-freezer  
with freezer at bottom, 186 x 60 cm,  
Stainless steel look  
KGV36UL30**



A++

- Cihazın ömrü boyunca sorunsuz çalışan LED aydınlatma buzdolabının içinde homojen bir aydınlatma sağlar ve parlama yapmaz.
- BigBox: Dondurulmuş büyük gıdalarınız için ekstra alan.
- Çekilebilen cam raflar sayesinde buzdolabındaki her şeye rahatça ulaşılabilir, yiyecekler kolayca alınıp geri konulabilir.
- LowFrost: Daha az karlanma sayesinde daha az buz çözme işlemine ihtiyaç duyulur. Zaman ve enerji tasarrufu sağlar.
- FreshSense: Yiyecekler buzdolabında daha uzun süre bozulmadan ve gerçek tadında saklanabilir.

**Teknik bilgiler**

Ürün Tipi: .....	Solo
Kompresör adedi: .....	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı: .....	1
Genişlik: .....	600 mm
Yükseklik: .....	1860 mm
Derinlik: .....	650 mm
Net Ağırlık: .....	68.8 kg
Kapı panel seçenekleri: .....	Yok
Kapı yönü: .....	Sağ, değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi: .....	2
Plastik şişelik: .....	hayır
No-Frost sistemi: .....	hayır
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma: .....	hayır
Değiştirilebilir kapı yönü: .....	Evet
Elektrik kablosu uzunluğu: .....	240.0 cm
Güç: .....	90 W
Akım: .....	10 A
Nominal gerilim: .....	220-240 V
Frekans: .....	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h): .....	23 h



**Tercihe bağlı aksesuarlar**

KSZ10010 :

KSZ10030 :

## Series 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 186 x 60 cm, Stainless steel look KGV36UL30

### ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS<IB

**B:Font>**- Elektrik tüketimi: 226 kWh/yıl

- 39 dB(A) re 1 pW
- Toplam net hacim: 307 l

### TASARIM

- Inox görünümlü kapılar
- Dikey entegre kapı kolu
- LED iç aydınlatma

### KONFOR VE GÜVENLİK<

**/IB:Font>**- LED üzerinden okunabilir, elektronik sıcaklık ayarı

- Çok Dondurma fonksiyonu
- Soğutucu bölümünde otomatik defrost

### SOĞUTUCU BÖLÜMÜ

- Soğutucu bölümü net hacmi: 213 l
- 2 yüksekliği ayarlanabilir, toplam 4 emniyetli cam raf
- 1 büyük kapı rafı

### TAZELİK SİSTEMLERİ<IB

**B:Font>DERİN DONDURUCU BÖLÜMÜ<**

**/IB:Font>**- LowFrost

- Dondurucu bölümü net hacmi: 94 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 7 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 23 saat
- İstenildiği gibi yerleştirilebilen dondurucu bölümü<
- Toplam 3 adet şeffaf dondurucu çekmece<
- Dondurucu takvimi<

**/IB:Font>ÖLÇÜLER**

- Boyutlar (YxGxD): 186 x 60 x 65 cm

### TEKNİK BİLGİLER<IB

**B:Font>**- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir

- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- Defrost suyu çıkış oluğu
- Bağlantı: 90 W
- Nominal voltaj: 220 - 240 V
- İklim sınıfı: SN-T<


**/IB:Font>AKSESUARLAR**

- 3 x Yumurtalık, 1 x A\*\*0023
- Toplam brüt hacim: 312 l
- Soğutucu brüt hacim: 217 l
- Standart 24 saat test sonuçlarıdır. Günlük tüketim, kullanım koşullarına ve yerine bağlıdır.
- Belirtilen enerji değerlerine ulaşabilmek için, cihaz beraberindeki mesafe koruyucu ile kullanılmalıdır. Mesafe koruyucu ile kullanıldığında cihaz derinliği 3,5 cm artmaktadır. Mesafe koruyucu kullanılmadığında cihazın fonksiyonları etkilenmemekte fakat enerji tüketiminde bir miktar artma olmaktadır.

### GENEL BİLGİLER<I

**IB:Font>**

**Series 4, free-standing fridge-freezer  
with freezer at bottom, 186 x 60 cm,  
Stainless steel look  
KGV36UL30**



Cihaz adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (İç tutamak)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (Dış tutamak)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (İç tutamak)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (Dış tutamak)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Tanım

a Yükseklik  
b Genişlik  
c Kapak kapalıyken tutamaksız ve esnek mesafe parçası olmadan derinlik  
d Esnek mesafe parçası olmadan dolap derinliği  
e Kapak 90° açıkken derinlik  
f Kapak açıkken tutamaksız ve esnek mesafe parçası olmadan derinlik  
g Kapak kapalıyken tutamak ve esnek mesafe parçası derinlik  
h Kapak kapalıyken tutamaksız ve esnek mesafe parçası derinlik

Ölçüler mm cinsindedir