

**Serie | 2, Телескопічна витяжка, 60 см, Сріблястий металік DFM064W50**



**Витяжка з телескопічним висувним екраном: завдяки можливості практично непомітно приховати висувний екран  
Ваша кухня завжди виглядатиме стильно та охайно**

- **Фільтрація жирів:** фільтрує понад 85% жиру з повітря у кухні.
- Потужне відведення запахів дбає про ідеальний клімат на вашій кухні
- Металевий жиропоглинаючий фільтр забезпечую свіже повітря до, під час та після приготування.
- Три режими роботи витяжки, що відповідають вашому стилю приготування
- Робота в режимі рециркуляції за допомогою спеціальних аксесуарів (не входять до комплекту)

**Технічні дані**

Тип : Pull-out

Сертифікати відповідності : CE, VDE, Марокко, Україна

Довжина кабелю електроживлення : 175 см

Необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm

Мінімальна відстань над електричною поверхнею : 430 mm

Мінімальна відстань над газовою поверхнею : 650 mm

Вага Нетто : 8,6 kg

Тип керування : Механічне

Кількість рівнів швидкості : 3 ступені потужності

Максимальна потужність відведення повітря : 387 m<sup>3</sup>/h

Макс. потужність рециркуляції повітря : 195 m<sup>3</sup>/h

Кількість лампочок : 2

Рівень шуму : 67 dB(A) re 1 pW

Діаметр витяжного отвору : 120 / 150 mm

Матеріал фільтра від жиру : Алюміній, придатний для миття

EAN-код : 4242002872674

Потужність підключення : 145 Вт

Струм : 10 A

Напруга : 220-240 V

Частота : 50 Hz

Тип штекера / електричної вилки : Штепсель Gardy з заземленням

Типи встановлення : Вбудовується



4 242002 872674

## **Serie | 2, Телескопічна витяжка, 60 см, Сріблястий металік DFM064W50**

**Витяжка з телескопічним висувним екраном: завдяки можливості практично непомітно приховати висувний екран  
Ваша кухня завжди виглядатиме стильно та охайно**

- 
- Клас ефективності енергоспоживання: C
  - Середнє споживання електроенергії: 68.3 кВт-год/рік
  - Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря: C
  - Клас освітлення: E
  - Клас ефективності фільтра: B
  - Рівень шуму (мін./макс.) - 60/67 дБ
  - Телескопічна витяжка
  - Ширина: 598 мм
  - Для вбудовування у навісну шафу завширшки 60 см
  - stainless steel without logo
  - Режим відведення та рециркуляції повітря
  - Для роботи витяжки в режимі рециркуляції потрібен комплект (додатковий аксесуар) для даного режиму
  - Кулісні перемикачі для рівнів потужності та освітлення
  - 3 рівні потужності
  - Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом DIN/EN 61591: 387 м3/год.
  - Рівень шуму за стандартом EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в режимі відведення повітря: при роботі на третьому рівні потужності - 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re звуковий тиск - 20 µPa)
  - 2 x high volt halogen spot G9 20W
  - Температура освітлення: 2700 K
  - Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в посудомийній машині
  - Потужність підключення: 145 ватт
  - Діаметр вихідного патрубка: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у комплекті)
  - Розміри приладу (ВхШхГ): 203 x 598 x 290 мм
  - Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 162 x 526 x 290 мм



**Serie | 2, Телескопічна витяжка, 60 см,  
Сріблястий металік  
DFM064W50**

